




## TP-Link Omada EAP610GP-Desktop 1800 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

**Marca :** TP-Link

**Familia de productos:** Omada **Código del producto:** EAP610GP-DESKTOP

**Nombre del producto :** EAP610GP-Desktop

- Velocidad Ultrarrápida Wi-Fi 6. Hasta 1201Mbps en 5 GHz y 574Mbps en 2,4 GHz para alcanzar un total de 1775Mbps con soporte MU-MIMO y Seamless Roaming
  - Conectividad de alto rendimiento. Mayor eficiencia de la red con menos latencia
  - 4 puertos Gigabit. Integra 2 puertos Gigabit Ethernet
  - VoIP. 1 puerto FXS (RJ11), compatible con cuentas SIP para realizar y recibir llamadas
  - Gestión Centralizada. Con la controladora Omada se obtiene un control intuitivo y eficiente de la red con acceso en local o desde la nube
  - Red exclusiva para huéspedes. Crea y gestiona redes seguras para invitados con muchas opciones de autenticación como SMS y Voucher
  - Libertad de instalación. Fácil montaje en sobremesa o en la pared
  - Alimentación por electricidad. Con adaptador de corriente incluido
- 1x GPON, 1x FXS, 4x Gigabit RJ-45, 53.5V/0.81A DC, 175 x 140 x 33 mm



| Características                                      |                                                                                      | Características de administración          |                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2,4 GHz *                                            | ✓                                                                                    | Administración basada en web               | ✓                                                                    |
| 5 GHz *                                              | ✓                                                                                    | Syslog                                     | ✓                                                                    |
| 6 GHz *                                              | ✗                                                                                    | Puertos e Interfaces                       |                                                                      |
| Rango máximo de transferencia de datos *             | 1800 Mbit/s                                                                          | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos * | 4                                                                    |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 574 Mbit/s                                                                           | Control de energía                         |                                                                      |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)   | 1201 Mbit/s                                                                          | Energía sobre Ethernet (PoE) *             | ✓                                                                    |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos    | 1000,10,100 Mbit/s                                                                   | Rango de voltaje DC                        | 53.5 V                                                               |
| Frecuencia de banda                                  | 2.4 - 5 GHz                                                                          | Consumo energético                         | 17,3 W                                                               |
| Estándares de red                                    | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Diseño                                     |                                                                      |
|                                                      |                                                                                      | Ubicación *                                | Escritorio, Pared                                                    |
| Número de usuarios                                   | 120 usuario(s)                                                                       | Color del producto *                       | Blanco                                                               |
| Distancia entre canales                              | 80 MHz                                                                               | Botón de restaurar                         | ✓                                                                    |
| MIMO                                                 | ✓                                                                                    | Indicadores LED                            | Poder                                                                |
| Tipo MIMO                                            | Multi User MIMO                                                                      | Antena                                     |                                                                      |
| Método de espectro disperso                          | OFDMA                                                                                | Tipo de antena *                           | Interno                                                              |
| Wifi en itinerancia                                  | ✓                                                                                    | Tipo de dirección de la antena             | Omni-direccional                                                     |
| Soporte VLAN                                         | ✓                                                                                    | Cantidad de antenas                        | 2                                                                    |
| Limitar tasa                                         | ✓                                                                                    | Ganancia de la antena (max)                | 5 dBi                                                                |
| Aislamiento inalámbrico                              | ✓                                                                                    | Aprobaciones regulatoras                   |                                                                      |
| Band steering (optimización de rendimiento)          | ✓                                                                                    | Certificados de conformidad                | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
| Equidad de conexión (ATF)                            | ✓                                                                                    | Certificación                              | CE, FCC, RoHS, IC                                                    |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                    | ✓                                                                                    | Peso y dimensiones                         |                                                                      |
| BeamForming (conformación de haces)                  | ✓                                                                                    | Ancho                                      | 175 mm                                                               |
| Potencia de transmisión (CE)                         | 20 dbm                                                                               | Profundidad                                | 140 mm                                                               |
| Potencia de transmisión (FCC)                        | 25 dbm                                                                               | Altura                                     | 33 mm                                                                |
| Seguridad                                            |                                                                                      | Peso                                       | 492 g                                                                |
|                                                      |                                                                                      | Contenido del embalaje                     |                                                                      |
| Algoritmos de seguridad soportados *                 | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal                | Cantidad por paquete                       | 1 pieza(s)                                                           |
| MAC, filtro de direcciones                           | ✓                                                                                    | Kit de montaje                             | ✓                                                                    |
|                                                      |                                                                                      | Guía de configuración rápida               | ✓                                                                    |

| Seguridad                                                                                |                                                       | Condiciones ambientales                           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | Multiple SSIDs, Difusión de SSID activada/desactivada | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%    |
| Número de SSID admitidos                                                                 | 16                                                    | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C   |
| Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS)                        | ✓                                                     | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C |
|                                                                                          |                                                       | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%     |



8885020620504



1210002606974

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.