



Dahua Technology DH-IPC-HDPW1431R1-S4 Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/Pared/Poste

Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-IPC-HDPW1431R1N-0280B-S4

Nombre del producto : DH-IPC-HDPW1431R1-S4

Dahua Technology DH-IPC-HDPW1431R1-S4. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,03 lx, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 93°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 50 m, Distancia de observación: 22,4 m, Distancia de reconocimiento: 11,2 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Señal analógica	NTSC
Colocación soportada *	Interior y exterior	Emisión de vídeo	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Reducción de ruido	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Modo día / noche	✓	Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Filtro de corte infrarrojo	✓	Máscara de privacidad	✓
Visualización a distancia	✓	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Certificación	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	Tasa de bits	H.264: 32 kbps-6144 kbps, H.265: 12 kbps-6144 kbps
Diseño		Compensación de contraluz (BLC)	✓
Factor de forma *	Almohadilla	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Color del producto *	Blanco	Conexión	
Material de la carcasa	Plástico	Ethernet *	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Estándares de red	IEEE 802.3af
Cámara fotográfica		Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Iluminación mínima	0,03 lx	Wifi *	✗
Ángulo de rotación	355°	Bluetooth *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	93°	Número de usuarios	20 usuario(s)
Ángulo de visión de la lente, vertical	53°	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	111°	Medios de almacenaje	
Ángulo de inclinación	0 - 75°	HDD incorporado *	✗
Alcance de bandeja	0 - 355°	Memoria interna	128 MB
Balance de blancos	Auto, Modos personalizados, Lámpara, Manual, Natural, Exterior	Capacidad de ROM	128 MB
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Puertos e Interfaces	
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Seguridad	
Sensor de la imagen		Detección de movimiento en video	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Alarma de manipulación activa	✓
Escaneado progresivo	✓	Filtro de dirección IP	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Cifrado HTTPS	✓
Sistema de lentes		Espejo	✓
Número de lentes *	1		
Distancia de detección	50 m		
Distancia de observación	22,4 m		

Sistema de lentes		Control de energía	
Distancia de reconocimiento	11,2 m	Alimentación *	CC, PoC
Enfoque fijo	✓	Consumo de energía (max)	4,9 W
Apertura máxima	2	Voltaje de salida CC	12
Distancia de identificación	15,1 m	Condiciones ambientales	
Distancia focal fija	2,8 mm	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 55 °C
Distancia más cercana de enfoque	0,8 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Visión nocturna		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Visión nocturna *	✓	Requisitos del sistema	
Distancia de visión nocturna	30 m	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Tipo de LED	IR	Peso y dimensiones	
Número de LEDs de iluminación	1	Altura	98,1 mm
Vídeo		Díámetro	12,2 cm
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Peso	350 g
Total de megapíxeles *	4 MP	Empaquetado	
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Peso del paquete	530 g
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



6939554979729

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.