



Dahua Technology WizSense IPC-HDW2449T-S-IL-0280B cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Marca : Dahua Technology

Familia de productos: WizSense

Código del producto: IPC-HDW2449T-S-IL-0280B

Nombre del producto : IPC-HDW2449T-S-IL-0280B

Dahua Technology WizSense IPC-HDW2449T-S-IL-0280B. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0,008 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 95°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Distancia de detección: 63,6 m, Distancia de observación: 25,4 m, Distancia de reconocimiento: 12,7 m



Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2520 x 1520, 2560 x 1440
Colocación soportada *	Interior y exterior	Formato de vídeo soportado	1080p
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Velocidad de cuadro	30 pps
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Emisión de vídeo	✓
Rango dinámico	120 dB	Reducción de ruido	✓
Certificación	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Diseño		Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Factor de forma *	Torreta	Máscara de privacidad	✓
Tipo de montaje *	Techo	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Color del producto *	Blanco	Tasa de bits	H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps
Código IP (International Protection)	IP67	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Cámara fotográfica		Compensación de luces altas (HLC)	✓
Iluminación mínima	0,008 lx	Audio	
Ángulo de rotación	360°	Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Ángulo de visión de la lente, horizontal	95°	Micrófono incorporado	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	52°	Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.726, PCM
Ángulo de visión de la lente, diagonal	114°	Rango de velocidades de transferencia de bits	12 - 6144 Kbit/s
Ángulo de inclinación	0 - 78°	Conexión	
Alcance de bandeja	0 - 360°	Ethernet *	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s		
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual		
Sensor de la imagen			
Número de sensores	1		

Sensor de la imagen		Conexión	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Escaneado progresivo	✓		
Tipo de sensor *	CMOS	Número de usuarios	6 usuario(s)
Cámara panorámica		Modo de retransmisión	Multidifusión
Número de zonas de máscara de privacidad (cámara panorámica)	4	Medios de almacenaje	
Sistema de lentes		HDD incorporado *	✗
Número de lentes *	1	Tarjeta de lectura integrada	✓
Distancia de detección	63,6 m	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Distancia de observación	25,4 m	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Distancia de reconocimiento	12,7 m	Memoria interna	128 MB
Apertura máxima	1,6	Capacidad de ROM	128 MB
Distancia de identificación	6,4 m	Puertos e Interfaces	
Alcance normal de enfoque	0.9 - 1.6 m	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Distancia de detección (angular)	63,6 m	Enchufe de entrada de CC	✓
Distancia de detección (tele)	85,4 m	Seguridad	
Distancia de observación (angular)	25,4 m	Detección de movimiento en video	✓
Distancia de observación (tele)	34,2 m	Protección de privacidad	✓
Distancia de reconocimiento (angular)	12,7 m	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de personas, Intrusión, Detección de presencia (tripwire), Detección de vehículos
Distancia de reconocimiento (tele)	17,1 m	Espejo	✓
Distancia de identificación (angular)	6,4 m	Características de administración	
Distancia de identificación (tele)	8,5 m	Navegador web	✓
Distancia más cercana de enfoque	0,9 m	Programación de gestión	DSS; DMSS
Visión nocturna		Control de energía	
Visión nocturna *	✗	Alimentación *	CC, PoE
Distancia de visión nocturna	30 m	Consumo de energía	2,1 mA
Tipo de LED	IR	Consumo de energía (max)	5,2 W
Número de LEDs de iluminación	2	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	2,5 W
Vídeo		Voltaje de salida CC	12
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Condiciones ambientales	
Total de megapíxeles *	4 MP	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
		Requisitos del sistema	
		Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
		Peso y dimensiones	
		Ancho	109,9 mm
		Profundidad	109,9 mm
		Altura	100,9 mm
		Diámetro	11 cm
		Peso	370 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	510 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.