



Dahua Technology WizSense IPC-HFW2449S-S-IL Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Píxeles Techo/pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizSense

Código del producto: DH-IPC-
HFW2449S-S-IL

Nombre del producto : IPC-
HFW2449S-S-IL

Dahua Technology WizSense IPC-HFW2449S-S-IL. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,0008 lx, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 90°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Distancia más cercana de enfoque: 0,9 m



Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Relación señal/ruido (SNR)	56 dB
Colocación soportada *	Interior y exterior	Micrófono incorporado	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Conexión	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Ethernet *	✓
Certificación	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Diseño		Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Factor de forma *	Bala (forma)	Wifi *	✗
Tipo de montaje *	Techo/pared	Bluetooth *	✗
Color del producto *	Blanco	Número de usuarios	6 usuario(s)
Material de la carcasa	Metal	Medios de almacenaje	
Código IP (International Protection)	IP67	HDD incorporado *	✗
Cámara fotográfica		Tarjeta de lectura integrada	✓
Iluminación mínima	0,0008 lx	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de rotación	360°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Memoria interna	128 MB
Alcance de bandeja	0 - 360°	Capacidad de ROM	128 MB
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp	Puertos e Interfaces	
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Velocidad de obturación ajustable	Automático/Manual	Seguridad	
Sensor de la imagen		Detección de movimiento en video	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Cifrado HTTPS	✓
Escaneado progresivo	✓	Protección de privacidad	✓
Tipo de sensor *	CMOS		
Sistema de lentes			
Número de lentes *	2		

Sistema de lentes		Seguridad	
Enfoque fijo	✓	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intrusión, Detección de presencia (tripwire)
Apertura máxima	1,6	Espejo	✓
Distancia más cercana de enfoque	0,9 m	Características de administración	
Visión nocturna		Administración basada en web	✓
Visión nocturna *	✓	Navegador web	✓
Distancia de visión nocturna	30 m	Programación de gestión	DSS; DMSS
Tipo de LED	IR	Control de energía	
Número de LEDs de iluminación	1	Alimentación *	CC, PoE
Vídeo		Consumo energético	2,1 W
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Consumo de energía (max)	4,4 W
Total de megapíxeles *	4 MP	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	2,5 W
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG	Condiciones ambientales	
Formatos gráficos soportados	342 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Reducción de ruido	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	Requisitos del sistema	
Máscara de privacidad	✓	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Peso y dimensiones	
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Ancho	70 mm
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Profundidad	166,2 mm
Codificación de regiones de interés (ROI)	✓	Altura	70 mm
Audio		Peso	480 g
Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.726, PCM	Empaquetado	
		Peso del paquete	590 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.