



Dahua Technology DH-SD49225DB-HC cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo

Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-SD49225DB-HC

Nombre del producto : DH-SD49225DB-HC

Dahua Technology DH-SD49225DB-HC. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión de la lente, horizontal: 60.6 - 3.2°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 34.1 - 1.8°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 69.4 - 3.7°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 1655,2 m

Desempeño		Sistema de lentes	
Tipo *	Cámara de seguridad CCTV	Distancia de identificación	165,5 m
Colocación soportada *	Exterior	Apertura mínima	1,6
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Distancia más cercana de enfoque	0,1 m
Contro PTZ	✓	Visión nocturna	
Modos PTZ	5 patrones, 8 canales, Exploración automática, Punto preestablecido	Visión nocturna *	✓
Protocolos PTZ	DH-SD	Distancia de visión nocturna	100 m
Puntos preestablecidos	✓	Tipo de LED	IR
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Número de LEDs de iluminación	6
Modo día / noche	✓	Vídeo	
Alarma de entrada / salida	✓	Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles
Rango dinámico	120 dB	Total de megapíxeles *	2 MP
Diseño		Formatos gráficos soportados	704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Factor de forma *	Esférico	Velocidad de cuadro	60 pps
Tipo de montaje *	Techo	Señal analógica	PAL
Color del producto *	Blanco	Reducción de ruido	✓
Código IP (International Protection)	IP66	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Cámara fotográfica		Tipo de control de ganancia	Automático/Manual
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Máscara de privacidad	✓
Control de inclinación de la cámara	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Iluminación mínima	0 lx	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	60.6 - 3.2°	Audio	
Ángulo de visión de la lente, vertical	34.1 - 1.8°	Canales de entrada de audio	1.0 canales
Ángulo de visión de la lente, diagonal	69.4 - 3.7°	Canales de salida de audio	1.0 canales
Ángulo de inclinación	-15 - 90°	Relación señal/ruido (SNR)	50 dB
Velocidad de preajuste de inclinación	200 °/s	Conexión	
Velocidad de inclinación manual	0,1 - 120 °/s	Ethernet *	✗
Alcance de bandeja	0 - 360°	Wifi *	✗
Velocidad de panorámica prefijada	240 °/s	Bluetooth *	✗
Velocidad de panorámica manual	0,1 - 200 °/s	Medios de almacenaje	
Giro automático	✓	HDD incorporado *	✗
Balance de blancos	Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Lámpara de sodio, Street lamp	Memoria interna	256 MB
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Capacidad de ROM	128 MB
Velocidad de obturador	1/3 - 1/30000 s	Puertos e Interfaces	
		Puertos RS-485	1
		puertos de salida BNC	1

Sensor de la imagen		Control de energía	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Alimentación *	CC
Escaneado progresivo	✓	Consumo energético	10 W
Tipo de sensor *	CMOS	Consumo de energía (max)	22 W
Sistema de lentes		Voltaje de salida CC	12
Capacidad de zoom	✓	Condiciones ambientales	
Zoom óptico	25x	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
Zoom digital	16x	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Distancia de detección	1655,2 m	Peso y dimensiones	
Distancia de observación	653,8 m	Altura	269,9 mm
Distancia de reconocimiento	331 m	Diámetro	16 cm
Intervalo de longitud focal	4.8 - 120 mm	Peso	3 kg
Autoenfoque	✓	Empaquetado	
Apertura máxima	3,5	Peso del paquete	4,2 kg
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.