



Dahua Technology IPC-B1E40-0280B Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Píxeles Techo/Pared/Poste



Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-IPC-B1E40-0280B

Nombre del producto : IPC-B1E40-0280B

Dahua Technology IPC-B1E40-0280B. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 90°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 49°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 68 m, Distancia de observación: 27,2 m, Distancia de reconocimiento: 13,6 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Colocación soportada *	Interior y exterior	Tipo de control de ganancia	Auto
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Tasa de bits	H.264: 32 kbps-4096 kbps H.265: 12 kbps-4096 kbps
Modo día / noche	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Diseño		Compensación de luces altas (HLC)	✓
Factor de forma *	Bala (forma)	Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Color del producto *	Blanco	Conexión	
Material de la carcasa	Plástico	Ethernet *	✓
Código IP (International Protection)	IP67	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Cámara fotográfica		Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; P2P
Iluminación mínima	0 lx	Wifi *	✗
Ángulo de rotación	360°	Bluetooth *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	90°	Número de usuarios	6 usuario(s)
Ángulo de visión de la lente, vertical	49°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	106°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Capacidad de ROM	16 MB
Alcance de bandeja	0 - 360°	Capacidad de RAM	64 MB
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Puertos e Interfaces	
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Seguridad	
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Espejo	✓
Sensor de la imagen		Características de administración	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Navegador web	✓
Escaneado progresivo	✓	Control de energía	
Tipo de sensor *	CMOS	Alimentación *	CC, PoE
Sistema de lentes		Consumo energético	1,4 W
Distancia de detección	68 m	Consumo de energía (max)	4,2 W
Distancia de observación	27,2 m	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	3 W
Distancia de reconocimiento	13,6 m	Voltaje de salida CC	12
Distancia de identificación	6,8 m		
Apertura mínima	2,2		
Distancia focal fija	2,8 mm		
Distancia más cercana de enfoque	1 m		

Visión nocturna		Condiciones ambientales		
Visión nocturna *	✓	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 50 °C	
Distancia de visión nocturna	30 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C	
Tipo de LED	IR	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%	
Número de LEDs de iluminación	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%	
Vídeo		Requisitos del sistema		
Máxima resolución *	2560 x 1440 Píxeles	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS	
Total de megapíxeles *	4 MP			
Formatos de compresión de video	H.264, H.264B, H.265, M-JPEG	Peso y dimensiones		
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440			
	Velocidad de cuadro	30 pps	Ancho	80,2 mm
Emisión de vídeo	✓	Altura	76,2 mm	
Reducción de ruido	✓	Longitud	198,9 mm	
		Peso	250 g	
		Empaquetado		
		Peso del paquete	370 g	
		Contenido del embalaje		
		Número de cámaras *	1	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.