



Dahua Technology WizSense HFW2449M-S-LED Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Píxeles Pared

Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizSense

Código del producto:
HFW2449M-S-LED0360BBPRO

Nombre del producto :
HFW2449M-S-LED

Dahua Technology WizSense HFW2449M-S-LED. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Rojo, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Iluminación mínima: 0,0005 lx, Ángulo de rotación: 270°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 82°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Distancia de detección: 120 m, Distancia focal fija: 6 mm

Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 µ-law, G.726, PCM
Colocación soportada *	Interior y exterior	Micrófono incorporado	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	detección de audio	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Conexión	
Modo día / noche	✓	Ethernet *	✓
Alarma de entrada / salida	✓	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU		
Diseño		Wifi *	✗
Factor de forma *	Bala (forma)	Bluetooth *	✗
Tipo de montaje *	Pared	Número de usuarios	20 usuario(s)
Color del producto *	Rojo, Blanco	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Material de la carcasa	Metal, Plástico	Medios de almacenaje	
Código IP (International Protection)	IP67	HDD incorporado *	✗
Cámara fotográfica		Tarjeta de lectura integrada	✓
Iluminación mínima	0,0005 lx	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de rotación	270°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Ángulo de visión de la lente, horizontal	82°	Memoria interna	128 MB
Ángulo de visión de la lente, vertical	43°	Capacidad de ROM	128 MB
Ángulo de visión de la lente, diagonal	94°	Seguridad	
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Detección de movimiento en video	✓
Velocidad de obturador	1/3 s-1/100,000	Cifrado HTTPS	✓
Sensor de la imagen		Protección de privacidad	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Intrusión, Detección de presencia (tripwire)
Escaneado progresivo	✓	Espejo	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Marca de agua digital	✓
Sistema de lentes		Características de administración	
Número de lentes *	2	Administración basada en web	✓
Distancia de detección	120 m	Navegador web	✓
Enfoque fijo	✓	Administrado a través de la nube *	✗
Apertura máxima	1	Programación de gestión	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Distancia focal fija	6 mm		
Visión nocturna			
Visión nocturna *	✓		
Distancia de visión nocturna	50 m		

Vídeo		Control de energía	
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Alimentación *	CC, PoC
Total de megapíxeles *	4 MP	Consumo energético	2 W
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG	Consumo de energía (max)	5,7 W
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	6,8 W
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p	Condiciones ambientales	
Reducción de ruido	✓	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Control de tasa de bits	Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate)	Peso y dimensiones	
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Ancho	201 mm
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Profundidad	103,8 mm
Codificación de regiones de interés (ROI)	✓	Altura	97,8 mm
		Peso	680 g
		Empaquetado	
		Peso del paquete	1,27 kg
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.