



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Píxeles Techo/Pared/Poste

Marca : Dahua Technology

Familia de productos:
WizSense

Código del producto: IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B

Nombre del producto : IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 101°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 54°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Distancia de detección: 63,6 m, Distancia de observación: 25,4 m, Distancia de reconocimiento: 12,7 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Colocación soportada *	Exterior	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Modo día / noche	✓	Audio	
Rango dinámico	120 dB	Micrófono incorporado	✓
Certificación	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Codecs de voz	G.711Mu, G.711a, G.726, PCM
Diseño		Conexión	
Factor de forma *	Almohadilla	Ethernet *	✓
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Color del producto *	Blanco	Estándares de red	IEEE 802.3af
Material de la carcasa	Metal	Protocolos de red compatibles	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Código IP (International Protection)	IP67		
Código IK	IK10	Wifi *	✗
Cámara fotográfica		Bluetooth *	✗
Iluminación mínima	0 lx	Número de usuarios	6 usuario(s)
Ángulo de rotación	355°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	101°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, vertical	54°	Tarjeta de lectura integrada	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	120°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de inclinación	0 - 65°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Alcance de bandeja	0 - 355°	Capacidad de ROM	128 MB
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp	Capacidad de RAM	128 MB
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Puertos e Interfaces	
Velocidad de obturador	1/3 - 1/100000 s	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Sensor de la imagen		Seguridad	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Detección de movimiento en video	✓
Escaneado progresivo	✓	Espejo	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Características de administración	
Sistema de lentes		Navegador web	✓
Distancia de detección	63,6 m	Programación de gestión	Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care
Distancia de observación	25,4 m		
Distancia de reconocimiento	12,7 m		
Distancia de identificación	6,4 m		
Distancia focal fija	2,8 mm		

Sistema de lentes		Control de energía	
Distancia más cercana de enfoque	1,1 m	Alimentación *	CC, PoE
Visión nocturna		Consumo energético	2,4 W
Visión nocturna *	✓	Consumo de energía (max)	7,9 W
Distancia de visión nocturna	30 m	Voltaje de salida CC	12
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Condiciones ambientales	
Vídeo		Intervalo de temperatura operativa	-40 - 60 °C
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Total de megapíxeles *	4 MP	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Formatos gráficos soportados	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Requisitos del sistema	
Velocidad de cuadro	30 pps	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Emisión de vídeo	✓	Peso y dimensiones	
Reducción de ruido	✓	Altura	81 mm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Diámetro	11 cm
Tipo de control de ganancia	Automático/Manual	Peso	350 g
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Empaquetado	
Tasa de bits	H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps	Peso del paquete	500 g
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.