

TP-Link Tapo C410 KIT cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Píxeles Techo/pared

Marca : TP-Link

Familia de productos: Tapo

Código del producto: Tapo C410 KIT

Nombre del producto : Tapo C410 KIT

TP-Link Tapo C410 KIT. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de visión de la lente, horizontal: 111°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 56°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 125°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 3,17 mm



Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Funciona con Amazon Alexa	✓
Colocación soportada *	Exterior	Vista viva	✓
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico	Medios de almacenaje	
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	HDD incorporado *	✗
Asistente virtual	Amazon Alexa & Google Assistant	Tarjeta de lectura integrada	✓
Luz integrada	✓	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Certificación	CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Diseño		Seguridad	
Factor de forma *	Bala (forma)	Construido en la sirena	✓
Tipo de montaje *	Techo/pared	Nivel acústico de la sirena	94 dB
Color del producto *	Blanco	Detección de movimiento en video	✓
Código IP (International Protection)	IP65	Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Resistente a la intemperie	✓	Características de administración	
País de origen	China	Administrado a través de la nube *	✓
Cámara fotográfica		Botón de restaurar	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	111°	Control de energía	
Ángulo de visión de la lente, vertical	56°	Alimentación *	Batería, Solar
Ángulo de visión de la lente, diagonal	125°	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Sensor de la imagen		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de sensores	1	Consumo energético	1,04 W
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Consumo de energía (max)	2,12 W
Escaneado progresivo	✓	Voltaje de salida CC	5
Tipo de sensor *	CMOS	Amperaje de salida CC	1 A
Sistema de lentes		Batería	
Número de lentes *	1	Tecnología de batería	Ión de litio
Apertura máxima	1,65	Capacidad de batería	6400 mAh
Distancia focal fija	3,17 mm	Batería recargable	✓
Visión nocturna		Condiciones ambientales	
Visión nocturna *	✓	Intervalo de temperatura operativa	-20 - 45 °C
Distancia de visión nocturna	9.1 m	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Distancia de visión nocturna en color	9,1 m		

Visión nocturna		Condiciones ambientales	
Tipo de LED	IR	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Longitud de onda infraroja	850 nm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Vídeo		Requisitos del sistema	
Máxima resolución *	2304 x 1296 Píxeles	Sistemas operativos móviles soportados	Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Total de megapíxeles *	3 MP		
Formatos de vídeo compatibles	H.264		
Formatos de compresión de video	H.264		
Formatos gráficos soportados	2304 x 1296		
Velocidad de cuadro	15 pps		
Audio			
Altavoces incorporados	✓		
Sistema de audio	De 2 vías		
Micrófono incorporado	✓		
Conexión		Peso y dimensiones	
Ethernet *	✗	Diámetro	6 cm
Wifi *	✓	Longitud	89 mm
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Bluetooth *	✗		
Distancia entre canales	2400 MHz		
Funciona con el Asistente de Google	✓		
		Empaquetado	
		Tipo de embalaje	Caja
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1
		Cables incluidos	USB
		Kit de montaje	✓
		Soportes de montaje incluidos	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Manual de usuario	✓
		Datos logísticos	
		Código de mercancía	8525890000



8885020620375



8885020625677



8885020620368



8885020625998



0810142820158



810142820158

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.