



TP-Link Tapo C545D Esférico Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Píxeles Techo/Pared/Poste

Marca : TP-Link

Familia de productos: Tapo

Código del producto: TAPO
C545D

Nombre del producto : Tapo
C545D

TP-Link Tapo C545D. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión de la lente, horizontal: 57.3 - 137.6°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 31.7 - 73°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 66.5 - 165.1°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Intervalo de longitud focal: 2.53 - 6 mm



Desempeño		Medios de almacenaje	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	HDD incorporado *	✗
Colocación soportada *	Exterior	Tarjeta de lectura integrada	✓
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico y alámbrico	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Auto-seguimiento	✓	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Puertos e Interfaces	
Modo día / noche	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Filtro de corte infrarrojo	✓	Seguridad	
Diseño		Construido en la sirena	✓
Factor de forma *	Esférico	Nivel acústico de la sirena	99 dB
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Detección de movimiento en video	✓
Color del producto *	Blanco	Alarma de manipulación activa	✓
Funciones de protección	Resistente al polvo, Resistente al agua	Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Código IP (International Protection)	IP66	Tipo de notificación de alerta	Mensaje de alerta con fotos adjuntas
Cámara fotográfica		Protección de privacidad	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	57.3 - 137.6°	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de personas, Detección de cruce de línea, Detección de mascotas, Detección de vehículos
Ángulo de visión de la lente, vertical	31.7 - 73°	Características de administración	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	66.5 - 165.1°	Botón de restaurar	✓
Sensor de la imagen		Control de energía	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Alimentación *	CC
Escaneado progresivo	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipo de sensor *	CMOS	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Sistema de lentes		Consumo energético	5,3 W
Número de lentes *	2		
Intervalo de longitud focal	2.53 - 6 mm		

Sistema de lentes		Control de energía	
Apertura máxima	1,6	Consumo de energía (max)	11,2 W
Visión nocturna		Voltaje de salida CC	12
Visión nocturna *	✓	Amperaje de salida CC	1 A
Distancia de visión nocturna en color	29,9 m	Condiciones ambientales	
Tipo de LED	IR	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Longitud de onda infraroja	850 nm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Vídeo		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Máxima resolución *	2304 x 1296 Píxeles	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Total de megapíxeles *	3 MP	Peso y dimensiones	
Formatos de compresión de vídeo	H.264	Ancho	114,6 mm
Velocidad de cuadro	15 pps	Profundidad	152,1 mm
Reducción de ruido	✓	Altura	159,6 mm
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Peso	491 g
Audio		Longitud de cable	3 m
Altavoces incorporados	✓	Empaquetado	
Sistema de audio	De 2 vías	Ancho del paquete	196 mm
Micrófono incorporado	✓	Profundidad del paquete	235 mm
Conexión		Altura del paquete	136 mm
Ethernet *	✓	Peso del paquete	890 g
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido	Contenido del embalaje	
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP	Número de cámaras *	1
Wifi *	✓	Kit de montaje	✓
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Tornillos incluidos	✓
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	144 Mbit/s	Incluye plantilla de perforación	✓
Bluetooth *	✗	Adaptador AC incluido	✓
Frecuencia de banda	2.4 GHz	Anclajes incluidos	✓
Funciona con el Asistente de Google	✓	Guía de configuración rápida	✓
Funciona con Amazon Alexa	✓	Conector impermeable	✓
Vista viva	✓		



8885020629255

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.