



TP-Link Tapo C610 KIT Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Techo/Pared/Poste

Marca : TP-Link

Familia de productos: Tapo

Código del producto: TAPO
C610 KIT

Nombre del producto : Tapo
C610 KIT

TP-Link Tapo C610 KIT. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Poste, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de visión de la lente, horizontal: 84.4°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 44.3°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 100.6°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 50,8 / 8 mm (2 / 8"). Distancia focal fija: 4 mm



Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Wifi *	✓
Colocación soportada *	Exterior	Vista viva	✓
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico	Medios de almacenaje	
Contro PTZ	✓	HDD incorporado *	✗
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Luz integrada	✓	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Certificación	CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65	Puertos e Interfaces	
Diseño		Microfono, jack de entrada	✓
Factor de forma *	Torreta	Seguridad	
Tipo de montaje *	Techo/Pared/Poste	Construido en la sirena	✓
Color del producto *	Blanco	Nivel acústico de la sirena	97,2 dB
Código IP (International Protection)	IP65	Detección de movimiento en video	✓
Resistente a la intemperie	✓	Algoritmos de seguridad soportados	SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
País de origen	China	Tipo de notificación de alerta	Mensaje de alerta con fotos adjuntas
Cámara fotográfica		Sensor de movimiento	✓
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Características de administración	
Control de inclinación de la cámara	✓	Administrado a través de la nube *	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	84.4°	Botón de restaurar	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	44.3°	Control de energía	
Ángulo de visión de la lente, diagonal	100.6°	Alimentación *	Batería, Solar
Ángulo de inclinación	90 - 130°	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Sensor de la imagen		Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz
Número de sensores	1		

Sensor de la imagen		Control de energía	
Tamaño del sensor óptico	50,8 / 8 mm (2 / 8")	Numero de baterías soportadas	1
Tipo de sensor *	CMOS	Batería	
Sistema de lentes		Tecnología de batería	lón de litio
Visión nocturna		Condiciones ambientales	
Capacidad de zoom	✓	Intervalo de temperatura operativa	-20 - 45 °C
Número de lentes *	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Apertura máxima	1,4	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Distancia focal fija	4 mm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
Visión nocturna		Requisitos del sistema	
Visión nocturna *	✓	Sistemas operativos móviles soportados	Android 7.0, iOS 12
Distancia de visión nocturna	10 m	Peso y dimensiones	
Tipo de LED	IR	Ancho	141 mm
Longitud de onda infraroja	850 nm	Profundidad	84 mm
Vídeo		Altura	128 mm
Máxima resolución *	2304 x 1296 Píxeles	Peso	590 g
Total de megapíxeles *	3 MP	Empaquetado	
Formatos gráficos soportados	2304 x 1296	Ancho del paquete	145 mm
Velocidad de cuadro	15 pps	Profundidad del paquete	193 mm
Reducción de ruido	✓	Altura del paquete	240 mm
Ajuste de calidad de imagen	DNR	Peso del paquete	1,34 kg
Audio		Contenido del embalaje	
Altavoces incorporados	✓	Número de cámaras *	1
Sistema de audio	De 2 vías	Datos logísticos	
Canales de entrada de audio	2.0 canales	Código arancelario del producto (TARIC)	8517790000
Canales de salida de audio	2.0 canales		
Micrófono incorporado	✓		
número de micrófonos	1		
Conexión			
Ethernet *	✓		
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n		



8885020629651



1210002608220



0810142824316



810142824316

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.