



TP-Link VIGI C250 Almohadilla Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2880 x 1620 Píxeles Techo



Marca : TP-Link

Familia de productos: VIGI

Código del producto: VIGI C250(2.8MM)

Nombre del producto : VIGI C250

TP-Link VIGI C250. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Negro, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de campo de visión (FOV): 128°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 109°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 64 m, Distancia de observación: 27 m, Distancia de reconocimiento: 13 m

Desempeño		Vídeo	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Velocidad de cuadro	30 pps
Colocación soportada *	Interior y exterior	Emisión de vídeo	✓
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Reducción de ruido	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Control de tasa de bits	Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate)
Modo día / noche	✓	Tasa de bits	256 Kbps - 6 Mbps
Filtro de corte infrarrojo	✓	Compensación de contraluz (BLC)	✓
Luz integrada	✓	Compensación de luces altas (HLC)	✓
Rango dinámico	120 dB	Codificación de regiones de interés (ROI)	✓
Certificación	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	Smart IR	✓
Diseño		Audio	
Factor de forma *	Almohadilla	Frecuencia de muestreo	8 kHz
Tipo de montaje *	Techo	Relación señal/ruido (SNR)	52 dB
Color del producto *	Blanco, Negro	Micrófono incorporado	✓
Material de la carcasa	Plástico	Codecs de voz	G.711
Código IP (International Protection)	IP67	Conexión	
Código IK	IK10	Ethernet *	✓
Resistente a la intemperie	✓	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Cámara fotográfica		Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Iluminación mínima	0,005 lx	Wifi *	✗
Ángulo de campo de visión (FOV)	128°	Bluetooth *	✗
Ángulo de visión de la lente, horizontal	109°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, vertical	57°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	128°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Ángulo de inclinación	0 - 85°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	256 GB
Alcance de bandeja	0 - 360°	Puertos e Interfaces	
Velocidad de obturador	1/3 - 1/10000 s	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Enchufe de entrada de CC	✓
Sensor de la imagen		Características de administración	
Número de sensores	1	Botón de restaurar	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Control de energía	
Escaneado progresivo	✓	Alimentación *	CC
Tipo de sensor *	CMOS		
Sistema de lentes			
Número de lentes *	1		
Distancia de detección	64 m		

Sistema de lentes		Control de energía	
Distancia de observación	27 m	Consumo energético	1,5 W
Distancia de reconocimiento	13 m	Consumo de energía (max)	7 W
Apertura máxima	1,6	Condiciones ambientales	
Distancia de identificación	6 m	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Distancia focal fija	2,8 mm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Visión nocturna		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Visión nocturna *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Distancia de visión nocturna	30 m	Peso y dimensiones	
Número de LEDs de iluminación	1	Altura	85,7 mm
Longitud de onda infraroja	850 nm	Diámetro	11,5 cm
Vídeo		Peso	280 g
Máxima resolución *	2880 x 1620 Píxeles	Empaquetado	
Total de megapíxeles *	5 MP	Ancho del paquete	153 mm
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Profundidad del paquete	193 mm
Formatos gráficos soportados		Altura del paquete	120 mm
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p, 2560p, 2880p	Peso del paquete	470 g
Grabación de vídeo	✓	Tipo de embalaje	Caja
		Contenido del embalaje	
		Número de cámaras *	1



4895252503081



4895252503074

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.