

TP-Link InSight S245ZI Almohadilla Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Píxeles Techo

Marca : TP-Link

Código del producto: INSIGHT S245ZI

Nombre del producto : InSight S245ZI

- Zoom óptico 5X para facilitar la instalación y la supervisión
- Superalta definición de 4MP y alcance de infrarrojos de hasta 60m*1
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de vídeo inteligente
- Interfaz de audio y alarma disponible
- Resistente a la intemperie IP67 y a prueba de vandalismo IK10
- Tecnología de compresión H.265+

Cámara IP VIGI tipo domo Varifocal Motorizada para exteriores de 4MP, 1/2.9", 1/3 a 1/10000 s, 2.7-13.5 mm (zoom óptico 5X), F1.6, 2688 x 1520, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12 V CC $\pm$ 5 %, máx. 10,8 W, conector coaxial de 5,5 mm, PoE: 802.3af/at, clase 0, máx. 12 W, IP67, 129.9 x 129.9 x 102.5 mm, 0.775 kg, Blanco



Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Formatos de audio soportados	G.711 A-law
Colocación soportada *	Exterior	Frecuencia de muestreo	8 kHz
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Micrófono incorporado	✓
Distancia de funcionamiento máximo	200 m	número de micrófonos	1
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Rango de velocidades de transferencia de bits	0 - 64 Kbit/s
Modo día / noche	✓	Conexión	
Filtro de corte infrarrojo	✓	Ethernet *	✓
Visualización a distancia	✓	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Rango dinámico	120 dB	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Diseño		Wifi *	✗
Factor de forma *	Almohadilla	Bluetooth *	✗
Tipo de montaje *	Techo	Vista viva	✓
Color del producto *	Blanco	Medios de almacenaje	
Material de la carcasa	Metal	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Funciones de protección	Resistente al agua	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Código IP (International Protection)	IP67	Puertos e Interfaces	
Código IK	IK10	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Resistente a la intemperie	✓	Enchufe de entrada de CC	✓
Cámara fotográfica		Seguridad	
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Construido en la sirena	✓
Control de inclinación de la cámara	✓	Protección mediante contraseña	✓
Iluminación mínima	0 lx	Detección de movimiento en vídeo	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	29.6 - 102°	Filtro de dirección IP	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	16.8 - 53.8°	Cifrado HTTPS	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	34.1 - 122.8°		
Ángulo de inclinación	0 - 75°		
Velocidad de obturador	1/3 to 1/10000		

Sensor de la imagen		Seguridad	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")	Distancia de detección	200 m
Escaneado progresivo	✓	Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente
Tipo de sensor *	CMOS	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de sonido anormal, Detección de fugas, Detección de personas, Intrusión, Detección de cruce de línea, Moving object, Detección de entrada en zona, Detección de salida de región, Cambios en la escena, Detección de vehículos
Sistema de lentes			
Zoom óptico	5x		
Distancia de detección	200 m		
Distancia de observación	84 m		
Distancia de reconocimiento	40 m		
Autoenfoque	✓		
Enfoque	Motorizado	Sensor de movimiento	✓
Apertura máxima	1,6	Espejo	✓
Distancia de identificación	21 m	Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Visión nocturna		Autenticación de resumen	✓
Visión nocturna *	✓	Características de administración	
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Administración basada en web	✓
Vídeo		Navegador web	✓
Máxima resolución *	2688 x 1520 Píxeles	Administrado a través de la nube *	✓
Total de megapíxeles *	4 MP	Botón de restaurar	✓
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Control de energía	
Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Alimentación *	CC, PoE
		Consumo de energía (max)	10,8 W
Grabación de vídeo	✓	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	12 W
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez	Voltaje de salida CC	12
Control de tasa de bits		Condiciones ambientales	
Tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	Peso y dimensiones	
Audio		Ancho	129,9 mm
Altavoces incorporados	✓	Profundidad	129,9 mm
Sistema de audio	De 2 vías	Altura	102,5 mm
Canales de entrada de audio	1.0 canales	Peso	775 g
Canales de salida de audio	1.0 canales	Empaquetado	
		Tipo de embalaje	Caja
Contenido del embalaje			
		Número de cámaras *	1
		Manual de usuario	✓



0810142822022



810142822022

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.