



TP-Link InSight S485PI Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Píxeles Pared

Marca : TP-Link

Código del producto: INSIGHT S485PI

Nombre del producto : InSight S485PI

- Visión panorámica de 180° con Huge Vision
- Ultra HD 4K (8MP) y alcance de infrarrojos de hasta 20m
- Luces de advertencia rojas y azules con mayor capacidad de disuasión
- Análisis de personas y vehículos
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de vídeo inteligente
- Interfaz de audio y alarma disponible
- Resistente a la intemperie IP67 y a prueba de vandalismo IK10
- Tecnología de compresión H.265+

Cámara IP VIGI tipo turret Panorámica de 8MP, 1.65 mm, 1/2.7", 1/3 a 1/10000 s, F2.0, 3840 x 2160, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12 V CC $\pm$ 5 %, máx. 18 W, conector coaxial de 5.5 mm, PoE: 802.3at, clase 4, máx. 21 W, IP67, 112.3 x 112.3 x 110.2 mm, 0.76 kg, Blanco

Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	número de micrófonos	1
Colocación soportada *	Exterior	Rango de velocidades de transferencia de bits	0 - 64 Kbit/s
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Conexión	
Distancia de funcionamiento máximo	44 m	Ethernet *	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Estándares de red	IEEE 802.3at
Modo día / noche	✓	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Filtro de corte infrarrojo	✓	Wifi *	✗
Visualización a distancia	✓	Bluetooth *	✗
Rango dinámico	120 dB	Ranura para tarjeta SIM	✓
Diseño		Tipo de tarjeta SIM	MicroSIM
Factor de forma *	Torreta	Vista viva	✓
Tipo de montaje *	Pared	Medios de almacenaje	
Color del producto *	Blanco	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Material de la carcasa	Metal	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Funciones de protección	Resistente al agua	Puertos e Interfaces	
Código IP (International Protection)	IP67	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Resistente a la intemperie	✓	Enchufe de entrada de CC	✓
Cámara fotográfica		Seguridad	
Iluminación mínima	0 lx	Construido en la sirena	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	180°	Protección mediante contraseña	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	86°	Detección de movimiento en video	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	180°	Filtro de dirección IP	✓
Ángulo de inclinación	0 - 90°	Cifrado HTTPS	✓
Velocidad de obturador	1/3 to 1/10000	Distancia de detección	120 m
Sensor de la imagen		Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Sensor de movimiento	✓
Escaneado progresivo	✓	Espejo	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Cámara panorámica			
Tipo de sensor (cámara panorámica)	CMOS		

Sistema de lentes		Seguridad	
Distancia de detección	44 m	Autenticación de resumen	✓
Distancia de observación	18,33 m	Características de administración	
Distancia de reconocimiento	8,8 m	Administración basada en web	✓
Enfoque fijo	✓	Navegador web	✓
Apertura máxima	2	Administrado a través de la nube *	✓
Distancia de identificación	4,4 m	Botón de restaurar	✓
Distancia focal fija	1,65 mm	Control de energía	
Visión nocturna		Alimentación *	CC, PoE
Visión nocturna *	✓	Consumo de energía (max)	18 W
Tipo de LED	Infrarrojo/blanco	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	21 W
Vídeo		Voltaje de salida CC	12
Máxima resolución *	3840 x 2160 Pixeles	Condiciones ambientales	
Total de megapíxeles *	8 MP	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Formatos de compresión de vídeo	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3840 x 2160	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Formatos gráficos soportados		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Grabación de vídeo	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez	Peso y dimensiones	
Control de tasa de bits	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Ancho	112,3 mm
Tasa de bits	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps	Profundidad	112,3 mm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Altura	110,2 mm
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Peso	760 g
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	Contenido del embalaje	
Audio		Número de cámaras *	1
Altavoces incorporados	✓	Kit de montaje	✓
Sistema de audio	De 2 vías	Tornillos incluidos	✓
Canales de entrada de audio	1.0 canales	Incluye plantilla de perforación	✓
Canales de salida de audio	1.0 canales	Manual de usuario	✓
Formatos de audio soportados	G.711 A-law		
Frecuencia de muestreo	8 kHz		
Micrófono incorporado	✓		



8885020627886



0810142823821



810142823821



1210002612753

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.