

GIGABYTE P650G PCIE 5.1 unidad de fuente de alimentación 650 W 20+4 pin ATX ATX Negro

Marca : GIGABYTE

Código del producto: GP-P650G-PG5

Nombre del producto : P650G PCIE 5.1

- Compatible con ATX 3.1 y PCIe Gen 5.1
- Certificado 80 PLUS Gold
- Condensadores principales japoneses
- Ventilador silencioso de rodamiento hidráulico de 120 mm (HYB)
- Potente riel único de +12V
- Protección OVP/OPP/SCP/UVP/OC/OTP
- Diseño compacto

P650G PCIE 5.1 Fuente de alimentación - PCIe 5.1, 80 PLUS Silver, ventilador de 120mm, compatible con ATX 3.1

GIGABYTE P650G PCIE 5.1 unidad de fuente de alimentación 650 W 20+4 pin ATX ATX Negro:

Garantiza una entrega de energía fiable y eficiente con las fuentes de alimentación GIGABYTE. Diseñadas para un rendimiento óptimo y durabilidad, nuestras fuentes de alimentación ofrecen energía estable y consistente para alimentar tus sistemas de alto rendimiento. Con protecciones avanzadas y componentes de alta calidad, las fuentes de alimentación GIGABYTE brindan la confianza que necesitas para experiencias de informática ininterrumpidas y sin problemas.



Control de energía		Puertos e Interfaces	
Potencia total *	650 W	Longitud del cable de alimentación periférico (Molex)	150 mm
Voltaje de entrada AC *	100 - 240 V	Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)	2
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz	Longitud del cable de alimentación PCI Express	50 cm
Corriente de entrada	10 - 6 A	CPU P4 conector (4-pin)	1
Corriente máxima de entrada (@110V)	10 A	CPU conector de alimentación (4 + 4 pines)	✓
Corriente máxima de entrada (@220V)	6 A	Longitud del cable de alimentación CPU	60 cm
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Conector de poder ATX (20 + 4 pin)	✓
Potencia combinada (3,3 V)	90 W	Conector a unidad de disquetes	✓
Potencia combinada (+12 V)	650 W	Tipo de cableado	No modular
Potencia combinada (+5 V)	650 W	Desempeño	
Potencia combinada (-12V)	3,6 W	Certificación 80 PLUS *	80 PLUS Gold
Potencia combinada (+5 VSB)	15 W	Utilizar con *	PC
Corriente máxima de salida (+3.3V)	18 A	Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) *	ATX
Corriente máxima de salida (+12V)	54,2 A	Versión ATX	3.1
Corriente máxima de salida (+5V)	18 A	Tecnología de rodamientos	HYB
Corriente máxima de salida (-12V)	0,3 A	Tiempo medio entre fallos	100000 h
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	18 A	Diseño	
Margen de retardo de la señal Power Good	100 - 150 ms	Color del producto	Negro
Funciones de protección de poder	Sobretensión, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje	Tipo de enfriamiento	Activo
Puertos e Interfaces		Diámetro de ventilador	12 cm
Alimentador de energía para tarjeta madre *	20+4 pin ATX	Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
Longitud del cable de alimentación de la placa base	60 cm	Ubicación de ventilador	Superior
Número de conectores de energía SATA	6	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Longitud del cable de alimentación SATA	120,500 mm	Ancho	140 mm
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) *	3	Profundidad	150 mm
		Altura	86 mm
		Peso	1,76 kg
Empaquetado			
		Ancho del paquete	260 mm
		Profundidad del paquete	110 mm
		Altura del paquete	180 mm
		Peso del paquete	1,92 kg
		Tipo de embalaje	Caja

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.