



Dahua Technology XVR5104HS-4KL-I3 Negro

Marca : Dahua Technology

Código del producto: DH-XVR5104HS-4KL-I3

Nombre del producto : XVR5104HS-4KL-I3

Dahua Technology XVR5104HS-4KL-I3. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Canales de entrada de vídeo: 4 canales, Salida de audio: 1 RCA. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P. Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 16 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Tensión CC: 12 V, Consumo energético: 7 W



Desempeño		Conexión	
Máxima resolución de video	3840 x 2160 Pixeles	Ethernet	✓
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Formatos de audio soportados	G.711 A-law, G.711 µ-law, PCM	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Función de copia de seguridad	✓	Protocolos de red compatibles	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Velocidad de captura de vídeo	30 pps		
Vídeo capturar velocidad (PAL)	25 pps		
Vídeo capturar velocidad (NTSC)	30 pps		
Detección de perdida de video	✓	Disco duro	
Detección de movimiento en video	✓	Número de HDDs soportados	1
Cantidad de canales	4 canales	Interfaz del HDD	SATA
Color del producto *	Negro	Capacidad máxima del HDD	16 TB
Sistema operativo instalado	LINUX embebido	Control de energía	
Contro PTZ	✓	Tipo de fuente de alimentación	CC
Capacidad del rack	1U	Tensión CC	12 V
Certificación	FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024	Consumo energético	7 W
	Peso y dimensiones		
	Ancho		260 mm
Profundidad		237,9 mm	
Altura		47,6 mm	
Peso		530 g	
Empaquetado			
Ancho del paquete		333 mm	
Profundidad del paquete		315 mm	
Altura del paquete		89 mm	
Peso del paquete		1,07 kg	
Exhibición			
Pantalla incorporada		✗	

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa -10 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%



6939554930430

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.