

Brother TD-4420TN impresora de etiquetas Térmica directa / transferencia térmica 203 x 203 DPI 152 mm/s Alámbrico Ethernet

Marca : Brother

Código del producto: TD-4420TN

Nombre del producto : TD-4420TN



- Tecnología de transferencia térmica y térmica directa, resolución 203 ppp, conexión USB, red cableada, Serie y USB host
 - Incluye software de edición de etiquetas/códigos de barras Bartender UltraLite Edition
 - El puerto Serie permite a los integradores de sistemas imprimir etiquetas con códigos de barras e imágenes
 - Lenguajes soportados EPL, ZPL, ZPL2 y DPL
 - Admite papel térmico y etiquetas autoadhesivas para diferentes aplicaciones
 - Etiquetado duradero con impresión mediante ribbon
- Impresora de etiquetas y tickets de transferencia térmica y tecnología térmica directa para uso comercial con tarjeta de red y una resolución de 203 ppp

Brother TD-4420TN impresora de etiquetas Térmica directa / transferencia térmica 203 x 203 DPI 152 mm/s Alámbrico Ethernet:

Impresora de etiquetas y tickets profesional de sobremesa con tarjeta de red. Cortador y despegador opcional para todas las aplicaciones duraderas de etiquetado. Te ayudamos a elegir Ver serie impresoras etiquetas TD-4



Velocidad de la impresión		Condiciones ambientales	
Tecnología de impresión *	Térmica directa / transferencia térmica	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 40%
Color *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	25 - 85%
Resolución máxima *	203 x 203 DPI	Intervalo de temperatura operativa	10 - 90 °C
Velocidad de impresión *	152 mm/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Velocidad de impresión	6 lpm	Peso y dimensiones	
Altura máxima de impresión	10,8 cm	Ancho	275 mm
Longitud máxima de impresión	25,4 m	Profundidad	405 mm
Dirección de papel		Altura	245 mm
Máximo ancho de etiqueta	11,2 cm	Peso	3,15 kg
Máximo diámetro del rollo	12,7 cm	Empaquetado	
Diámetro de núcleo	2,54 cm	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Puertos e Interfaces		Peso del paquete	3,93 kg
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Contenido del embalaje	
Ethernet *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, USB
Wifi *	✗	Guía de configuración rápida	✓
Bluetooth	✗	Tarjeta de garantía	✓
Puerto USB *	✓	Adaptador AC incluido	✓
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Kit de desarrollo de software (SDK)	✓
Puerto - RS-232	1	Incluye un rollo	✓
Desempeño		Datos logísticos	
Lenguajes de descripción de páginas	DPL, EPL, ZPL, ZPL II	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433210
Memoria interna	64 MB	Altura del palé	16,2 cm
Memoria Flash	128 MB	Peso del palé	211,9 kg

Desempeño		Datos logísticos	
Código de barras incorporado	GS1 DataMatrix, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, LOGMARS, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, PLESSEY, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E	Número de cajas de cartón por palé	48 pieza(s)
		Número de cartones por capa	8 pieza(s)
		Número de capas por palé	6 pieza(s)
		Cantidad por palé	48 pieza(s)
Detalles técnicos			
Número de caracteres	8	Tipo de palé	800 x 1200 mm
Diseño		Otras características	
Color del producto *	Negro	Indicadores LED	✓
Pantalla incorporada	✗	País de origen	China
Pantalla *	✗	Idiomas de soporte	Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Sueco
Control de energía		Número de idiomas	11
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz		
Corriente de salida de adaptador AC	2 A		
Requisitos del sistema			
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1		
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave		
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016		
Sistema operativo Linux soportado	✓		



4977766798556



0012502655305



012502655305



4977766799218



3234424420022

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.