



## Xerox B8155 A3 1200 x 2400 DPI 55 ppm Wifi

Marca : Xerox

Código del producto: B8155\_F

Nombre del producto : B8155

Xerox B8155. Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco



| Velocidad de la impresión                                     |                             | Características                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Modo de impresión a doble cara                                | Auto                        | Lenguajes de descripción de páginas                                   | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Impresión *                                                   | Impresión en blanco y negro | Fuentes de impresora                                                  | PCL, PostScript                  |
| Impresión dúplex *                                            | ✓                           | Capacidad de entrada y salida                                         |                                  |
| Resolución máxima *                                           | 1200 x 2400 DPI             | Número total de bandejas de entrada *                                 | 2                                |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) * | 55 ppm                      | Capacidad de entrada total *                                          | 3140 hojas                       |
| Tiempo de calentamiento                                       | 3,7 s                       | Capacidad de salida total *                                           | 500 hojas                        |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal)                   | 3,2 s                       | Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1                         | 520 hojas                        |
| Impresión n por cara                                          | 16                          | Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2                         | 520 hojas                        |
| Impresión de marca de agua                                    | ✓                           | Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | ✓                                |
| Impresión segura                                              | ✓                           | Capacidad del alimentador automático de documentos                    | 130 hojas                        |
| Función de impresión de portada                               | ✓                           | Dirección de papel                                                    |                                  |
| Función de impresión de folletos                              | ✓                           | Tamaño máximo de papel ISO A-series *                                 | A3                               |
| Copiado                                                       |                             | Tamaño máximo de impresión                                            | 297 x 432 mm                     |
| Copia a doble cara *                                          | ✓                           | Tipos de papel *                                                      | Anuncio                          |
| Modo de impresión dúplex                                      | Auto                        | ISO tamaño de serie A (A0...A9) *                                     | A3, A4                           |
| Copiando *                                                    | Copias en blanco y negro    | Formato a medida, ancho                                               | 89 - 98 mm                       |
| Resolución máxima de copia *                                  | 600 x 600 DPI               | Formato a medida, largo                                               | 320 - 1320 mm                    |
| Tiempo de primera copia (negro, normal)                       | 3,7 s                       |                                                                       |                                  |
| Función de copia de DNI                                       | ✓                           |                                                                       |                                  |
| Función de ajuste automático                                  | ✓                           |                                                                       |                                  |
| Función de borrado de bordes                                  | ✓                           |                                                                       |                                  |

| Copiado                                   |                                                                   | Puertos e Interfaces                |                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Función de estampación                    | ✓                                                                 | Impresión directa *                 | ✓                                    |
| Exploración                               |                                                                   | Puerto USB                          | ✓                                    |
| Escaneado dúplex *                        | ✓                                                                 | Cantidad de puertos USB 2.0         | 1                                    |
| Modo de escaneo a doble cara              | Auto                                                              | Conexión                            |                                      |
| Escaneando *                              | Escaneo a color                                                   | Wifi *                              | ✓                                    |
| Resolución óptica de escáner *            | 1200 x 2400 DPI                                                   | Ethernet *                          | ✓                                    |
| Escanear a                                | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, SMB, TWAIN, USB | Tecnología de cableado              | 10/100/1000Base-T(X)                 |
| Formatos de imagen soportados             | JPEG, MMR, TIFF                                                   | Wi-Fi estándares                    | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Profundidad de salida de color            | 24 bit                                                            | Bluetooth                           | ✓                                    |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit                                                             | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ✓                                    |
| Controladores de escaneado                | TWAIN                                                             | Algoritmos de seguridad soportados  | FIPS 140-2, SHA-256, SNMP            |
| Fax                                       |                                                                   | Desempeño                           |                                      |
| Fax a doble cara                          | ✓                                                                 | Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB                               |
| Enviando por fax *                        | Envío y recepción de faxes en blanco y negro                      | Unidad de almacenamiento            | SSD                                  |
| Velocidad de transmisión de fax           | 4 seg/página                                                      | Tarjeta de lectura integrada        | ✓                                    |
| Reenviar Fax                              | ✓                                                                 | Familia de procesador               | Intel Atom®                          |
| Características                           |                                                                   | Frecuencia del procesador           | 1,9 MHz                              |
| Ciclo de trabajo (máximo) *               | 300000 páginas por mes                                            | Diseño                              |                                      |
| Remitente digital                         | ✓                                                                 | Color del producto *                | Gris, Blanco                         |
| Colores de impresión *                    | Negro, Gris                                                       | Posicionamiento de mercado *        | Negocios                             |
|                                           |                                                                   | Pantalla incorporada *              | ✓                                    |
|                                           |                                                                   | Diagonal de la pantalla             | 25,6 cm (10.1")                      |
|                                           |                                                                   | Tipo de control                     | Tocar                                |
|                                           |                                                                   | Pantalla a color                    | ✓                                    |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.