

Xerox B305/DNI Laser A4 600 x 600 DPI 40 ppm Wifi

Marca : Xerox

Código del producto: B305_DNI

Nombre del producto : B305/DNI

Xerox B305/DNI. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5
Resolución de impresión en blanco y negro	600 x 600 DPI	ISO tamaño de serie C (C0...C9)	C5
Tecnología de impresión *	Laser	Tamaño de impresora No-ISO	Folio, Legal, Oficio, Declaración
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5
Impresión dúplex *	✓	Tamaño de sobres	C5
Resolución máxima *	600 x 600 DPI	Formato a medida, ancho	99 - 216 mm
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	40 ppm	Formato a medida, largo	148 - 360 mm
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	17 ppm	Peso del papel	60 - 120 g/m²
Tiempo de calentamiento	90 s	Dúplex, peso de papel soportado	60 - 90 g/m²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5,8 s	Puertos e Interfaces	
Función de impresión N-en-1	✓	Impresión directa *	✓
Impresión de marca de agua	✓	Puerto USB	✓
Impresión segura	✓	Conector USB	USB Tipo B
Función de impresión de folletos	✓	Conexión	
Copiado		Wifi *	✓
Copia a doble cara *	✓	Ethernet *	✓
Copiando *	Copias en blanco y negro	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tamaño máximo de copia	A4	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocidad de copia dúplex (negro, US letter)	17 ppm	Bluetooth	✗
Tiempo de primera copia (negro, normal)	5,3 s	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Máximo número de copias	9999 copias	Algoritmos de seguridad soportados	EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WMM, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise
Copiadora reescalar	-25 - 400%	Servidor Web incorporado	✓
Función de copia N-en-1	✓	Filtro de dirección IP	✓
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Exploración		Desempeño	
Escaneado dúplex *	✗	Memoria interna *	512 MB
Escaneando *	Escaneo a color	Procesador incorporado	✓
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Frecuencia del procesador	1000 MHz
Resolución de escaneado óptico (negro)	600 x 600 ppp	Número de núcleos de procesador	2
		Nivel de presión acústica (impresión)	67,1 dB

Exploración		Diseño	
Resolución de escaneo óptico (color)	600 x 600 ppp	Color del producto *	Azul, Blanco
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Tipo de escaneo *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Pantalla incorporada *	✓
Tecnología de escaneo	CIS	Tipo de control	Tocar
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Archivo, Network folder, USB	Pantalla a color	✓
Velocidad de escaneo (color)	21 ppm	Control de energía	
Velocidad de escaneo (negro)	48 ppm	Consumo de energía (max)	530 W
Formatos de imagen soportados	GIF, JPG, TIFF	Consumo de energía (inactivo)	6,5 W
Formatos de texto soportados	PDF	Consumo energético (en suspensión)	0,8 W
Profundidad de entrada de color	24 bit	Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Profundidad de salida de color	24 bit	Requisitos del sistema	
Controladores de escaneo	ICA, TWAIN, WIA	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Fax		Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Enviando por fax *	✗	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Características		Condiciones ambientales	
Ciclo de trabajo	0 - 6000 páginas por mes	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Ciclo de trabajo (máximo) *	80000 páginas por mes	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 40 °C
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,2 °C
Número de cartuchos de impresión *	1	Peso y dimensiones	
Colores de impresión *	Negro	Ancho	411 mm
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5, PCL 6, PostScript 3	Profundidad	266 mm
Fuentes de impresora	Bitmap, PCL, PostScript, Scalable	Altura	339 mm
Número de fuentes PCL®	6	Peso	12,8 kg
Número de fuentes PostScript®	158	Empaquetado	
Número de fuentes de mapa de bits	2	Ancho del paquete	420 mm
Número de fuentes escalables	89	Profundidad del paquete	465 mm
Capacidad de entrada y salida		Altura del paquete	385 mm
Número total de bandejas de entrada *	2	Peso del paquete	14,7 kg
Capacidad de entrada total *	350 hojas	Contenido del embalaje	
Capacidad de salida total *	100 hojas	Cartucho (s) incluido	✓
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Capacidad de cartucho incluido (negro)	2500 páginas
Bandeja multifunción	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Controladores incluidos	✓
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Cable de alimentación incluido	✓
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Guía de instalación rápida	✓
Dirección de papel		Otras características	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Administración basada en web	✓
Tipos de papel *	Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso	Tamaño máximo de escaneo (ADF)	216 x 356 mm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Protocolos de red compatibles	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP
		CD de software	✓
		CD de documentación	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.