

Xerox AltaLink C8245_F impresora multifunción Laser A3 1200 x 2400 DPI 45 ppm



Marca : Xerox

Familia de productos: AltaLink

Código del producto: C8245_F

Nombre del producto : C8245_F

Xerox AltaLink C8245_F. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 45 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco

Velocidad de la impresión		Capacidad de entrada y salida	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas
Color de la resolución de impresión	1200 x 2400 DPI	Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 2400 DPI	Capacidad del alimentador automático de documentos	130 hojas
Tecnología de impresión *	Laser	Dirección de papel	
Impresión *	Impresión a color	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3
Impresión dúplex *	✓	Tamaño máximo de impresión	297 x 432 mm
Resolución máxima *	1200 x 2400 DPI	Tipos de papel *	Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Soporte pesado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Transparencias
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	45 ppm		
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	45 ppm		
Tiempo de calentamiento	82 s		
Calentamiento (desde el modo de reposo)	4,5 s	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A4
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	3,6 s	Formato a medida, ancho	140 - 297 mm
Tiempo hasta primera página (color, normal)	4,9 s	Formato a medida, largo	182 - 432 mm
Función de impresión N-en-1	✓	Peso del papel	52 - 300 g/m²
Impresión n por cara	2, 4, 6, 8, 9, 16	Peso de bandeja multiuso	52 - 300 g/m²
Impresión de marca de agua	✓	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	60 - 128 g/m²
Impresión segura	✓	Puertos e Interfaces	
Función de impresión de folletos	✓	Impresión directa *	✓
Copiado		Puerto USB	✓
Copia a doble cara *	✓	Conector USB	USB Type-A / USB Type-B
Modo de impresión dúplex	Auto	Conectividad opcional	Bluetooth, LAN inalámbrica
Copiando *	Copia a color	Conexión	
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Wifi *	✗
Tamaño máximo de copia	A3	Ethernet *	✓
Tiempo de primera copia (negro , normal)	3,9 s	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Tiempo de primera copia (color, normal)	5,5 s	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Máximo número de copias	9999 copias	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Copiadora reescalar	25 - 400%		
Función de copia N-en-1	✓		
Función de copia de DNI	✓		

Copiado		Conexión			
Función de borrado de bordes	✓	Protocolos de network soportados (IPv4)	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD		
Exploración			Protocolos de gestión	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP ® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS	
Escaneado dúplex *	✓			Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Escaneando *	Escaneo a color				
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI				
Área máxima de escaneo	297 x 420 mm				
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)				
Escanear a	Nube, Correo electrónico, Network folder, PC, Imprimir, USB				
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF				
Formatos de texto soportados	PDF				
Profundidad de salida de color	24 bit				
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit				
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA				
Fax		Desempeño			
Enviando por fax *	Fax a color	Capacidad de almacenamiento interno	256 GB		
Resolución de fax (negro)	600 x 600 DPI	Unidad de almacenamiento	SSD		
Resolución de fax (color)	600 x 600 DPI	Memoria interna *	4000 MB		
Velocidad de transmisión de fax	4 seg/página	Procesador incorporado	✓		
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Frecuencia del procesador	1910 MHz		
Envío retrasado de fax	✓	Número de núcleos de procesador	4		
Métodos de codificación, fax	JBIG, MH, MMR, MR	Nivel de potencia acústica (impresión)	67,3 dB		
Características		Nivel de potencia acústica (en reposo)	43 dB		
Ciclo de trabajo (máximo) *	200000 páginas por mes	Diseño			
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir, Escanear	Color del producto *	Azul, Blanco		
Número de cartuchos de impresión *	4	Posicionamiento de mercado *	Negocios		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta	Pantalla incorporada *	✓		
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3	Diagonal de la pantalla	25,6 cm (10.1")		
Fuentes de impresora	PCL, PostScript	Tipo de control	Botones, Tocar		
Número de fuentes PCL®	93	Pantalla a color	✓		
Número de fuentes PostScript®	173	Control de energía			
Idiomas del producto	Multi	Consumo de energía (imprimiendo)	717 W		
Capacidad de entrada y salida		Consumo de energía (inactivo)	71 W		
Número total de bandejas de entrada *	5	Consumo energético (en suspensión)	0,58 W		
Capacidad de entrada total *	3140 hojas	Consumo de energía (apagado)	0,6 W		
Capacidad de salida total *	250 hojas	Voltaje de entrada AC	110 - 127 V		
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	520 hojas	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz		
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	520 hojas	Requisitos del sistema			
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3	520 hojas	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11		
Bandeja multifunción	✓	Sistema operativo MAC soportado	✓		
		Sistema operativo Linux soportado	✓		
		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022		
		Condiciones ambientales			
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 85%		
		Intervalo de temperatura de almacenaje	10 - 28 °C		
		Peso y dimensiones			
		Ancho	620 mm		
		Profundidad	723 mm		
		Altura	1130 mm		
		Peso	143,1 kg		
		Contenido del embalaje			
		Software incluido	Autostore v7 eCopy ScanStation v5.2 ecopy ShareScan v5.2		
		Otras características			
		Número de usuarios	2497 usuario(s)		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.