

GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 14+2+2 fases, hasta 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B850 A ELITE WF7 ICE

Nombre del producto : B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 14+2+2 fases, hasta 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2

- Fases Digitales VRM de Doble 14+2+2 con DrMOS
- Canal Doble DDR5: 4*DIMMs
- PCIe Gen5 x16 con Slot PCIe UD y EZ-Latch Plus
- M.2 Gen5 con EZ-Latch Plus, Disipadores de Calor MOSFET Completamente Cubiertos
- Wi-Fi 7 con WIFI EZ-Plug y Antena Direccional
- LAN 2.5GbE, Q-Flash Plus

B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 14+2+2 fases, hasta 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2

GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 14+2+2 fases, hasta 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Versión HDMI	1.4
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Cantidad de DisplayPorts	1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen	Versión de DisplayPort	1.4
	8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Salidas para auriculares	1
Socket de procesador soportados	Zócalo AM5	Micrófono, jack de entrada	✓
Memoria		Conector para antena WiFi-AP	2
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Conexión	
Número de ranuras de memoria *	4	Ethernet	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Canales de memoria	Doble canal	Wifi *	✓
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4400,4800,5200,5600,5800,6000,6200,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7900,7950,8000,8200 MHz	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	8200 MHz	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8922AE
Memoria interna máxima *	256 GB	Bluetooth	✓
Memoria sin buffer	✓	Versión de Bluetooth	5.4
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Características	
Reguladores del almacenaje		Chipset *	AMD B850
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Chip de sonido	Realtek ALC897
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Número de HDDs soportados	4	Color del producto	Marrón, Blanco
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Compatibilidad con RAID	✓	Componente para *	PC
Niveles RAID	0, 1, 10	Factor de forma *	ATX
Gráficos		Familia del chipset *	AMD
Soporte para proceso paralelo *	No compatible		
Adaptador gráfico incorporado	✗		
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles		
HDCP	✓		

Gráficos		Características	
Versión DirectX	12.0	Alimentación	ATX
Interno I/O		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
USB 2.0, conectores *	2	Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Número de ranuras M.2 (M)	3
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Cantidad total de conectores SATA	4	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Conector de audio en panel frontal	✓	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Conector de panel delantero	✓	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Conector de ventilador CPU	✓	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	BIOS	
Número de conectores a ventilador de chasis	3	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	1	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Versión ACPI	5.0
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Jumper Clear CMOS	✓
Conector TPM	✓	Botón de limpieza CMOS	✓
Cabecera de puerto serie	1	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector eléctrico de 12 V	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores para bombas de agua	2	Datos logísticos	
Conector para tiras LED RGB	✓	País de origen	China
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Batería	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	5	Peso de litio por batería	0,07 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Número de celdas de batería	1
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Tipo de batería	CR2032
Número de puertos HDMI *	1	Empaquetado	
		Ancho del paquete	335 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	2,46 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	2,16 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331866099



0889523045947



889523045947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.