

GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 14+2+2 fases, hasta 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B850 A ELITE WF7

Nombre del producto : B850 AORUS ELITE WIFI7 Placa Base
- Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 14+2+2 fases, hasta 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2

- Fases Digitales VRM Twin 14+2+2 con DrMOS
- DDR5 de Doble Canal: 4*DIMMs
- PCIe Gen5 x16 con Slot PCIe UD & EZ-Latch Plus
- M.2 Gen5 con EZ-Latch Plus, Disipadores de Calor MOSFET Completamente Cubiertos
- Wi-Fi 7 con WIFI EZ-Plug & Antena Direccional
- LAN de 2.5GbE, Q-Flash Plus

B850 AORUS ELITE WIFI7 Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 14+2+2 fases, hasta 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2

GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 Placa Base - Procesadores AMD Ryzen Serie 9000, VRM digital de 14+2+2 fases, hasta 8200MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2.5, WIFI 7, USB 3.2 Gen 2x2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.




Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Versión HDMI	1.4
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Cantidad de DisplayPorts	1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Versión de DisplayPort	1.4
		Salidas para auriculares	1
Socket de procesador soportados	Zócalo AM5	Micrófono, jack de entrada	✓
Memoria tipos de memoria compatibles * Número de ranuras de memoria * Tipo de ranuras de memoria Canales de memoria Compatibilidad de ECC Velocidades de reloj de memoria soportadas Velocidad del reloj de memoria máxima admitida Memoria interna máxima * Memoria sin buffer Memoria interna máxima por ranura		Conector para antena WiFi-AP	2
		Conexión	
		Ethernet	✓
		Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
		Wifi *	✓
		Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
		Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
		Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8922AE
		Bluetooth	✓
		Versión de Bluetooth	5.4
Reguladores del almacenaje		Características	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Chipset *	AMD B850
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Chip de sonido	Realtek ALC897
Número de HDDs soportados	4	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Color del producto	Negro, Marrón
Compatibilidad con RAID	✓	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Niveles RAID	0, 1, 10	Componente para *	PC
Gráficos		Factor de forma *	ATX
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Familia del chipset *	AMD
Adaptador gráfico incorporado	✗		
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles		
HDCP	✓		
Versión DirectX	12.0		

Interno I/O		Características	
USB 2.0, conectores *	2	Alimentación	ATX
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Ranuras de expansión	
Número de conectores SATA III *	4	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Cantidad total de conectores SATA	4	Número de ranuras M.2 (M)	3
Conector de audio en panel frontal	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Conector de panel delantero	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Conector de ventilador CPU	✓	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Número de conectores a ventilador de chasis	3	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	1	BIOS	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector TPM	✓	Versión ACPI	5.0
Cabecera de puerto serie	1	Jumper Clear CMOS	✓
Conector eléctrico de 12 V	✓	Botón de limpieza CMOS	✓
Número de conectores para bombas de agua	2	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Datos logísticos	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		País de origen	China
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	5	Batería	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Número de celdas de batería	1
Número de puertos HDMI *	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
		Tipo de batería	CR2032
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	335 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	2,46 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Peso	2,13 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331866105



0889523046067



889523046067

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.