



## APC BE425M-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) o Standby (Offline) 0,425 kVA 255 W 6 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: BE425M-LM

Nombre del producto : BE425M-LM

255Watts/425VA, 120V, 50/60Hz, Negro


APC BE425M-LM. Topología UPS: En espera (Fuera de línea) o Standby (Offline), Capacidad de potencia de salida (VA): 0,425 kVA, Potencia de salida: 255 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 47 VAh, Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s). Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,5 m. Certificados de conformidad: RoHS



| Características                         |                                                | Diseño                                            |             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Topología UPS *                         | En espera (Fuera de línea) o Standby (Offline) | Factor de forma *                                 | Compacto    |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *  | 0,425 kVA                                      | Longitud de cable                                 | 1,5 m       |
| Potencia de salida *                    | 255 W                                          | Color del producto *                              | Negro       |
| Forma de onda *                         | Plaza                                          | Indicadores LED                                   | Estado      |
| Voltaje de entrada de operación (min) * | 88 V                                           | Condiciones ambientales                           |             |
| Voltaje de entrada de operación (max) * | 139 V                                          | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C   |
| Frecuencia de entrada *                 | 50/60 Hz                                       | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 50 °C |
| Voltaje de operación de salida (max)    | 120 V                                          | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95%     |
| Regulación de la frecuencia de salida   | 50 - 60 Hz                                     | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%     |
| Máxima corriente                        | 5 A                                            | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 3000 m  |
| Índice de aumento de energía            | 180 J                                          | Aprobaciones reguladoras                          |             |
| Número de fases de salida               | 1                                              | Certificados de conformidad                       | RoHS        |
| Nivel de ruido                          | 40 dB                                          | Contenido del embalaje                            |             |
| Alarma(s) audibles                      | ✓                                              | Manual de usuario                                 | ✓           |
| Modos de alarma audibles                | Alarma de batería baja                         | Peso y dimensiones                                |             |
| Puertos e Interfaces                    |                                                | Ancho                                             | 253 mm      |
| Tipo de salida AC                       | NEMA 5-15R                                     | Profundidad                                       | 105 mm      |
| Conector                                | NEMA 5-15P                                     | Altura                                            | 140 mm      |
| Cantidad de salidas AC                  | 6 salidas AC                                   | Peso                                              | 2,6 kg      |
| Batería                                 |                                                | Empaquetado                                       |             |
| Tecnología de batería                   | Sealed Lead Acid (VRLA)                        | Ancho del paquete                                 | 315 mm      |
| Capacidad de la batería                 | 47 VAh                                         | Profundidad del paquete                           | 140 mm      |
| Vida útil de la batería (máx.)          | 5 año(s)                                       | Altura del paquete                                | 220 mm      |
| Tiempo de recarga de la batería         | 8 h                                            | Peso del paquete                                  | 3 kg        |
|                                         |                                                | Datos logísticos                                  |             |
|                                         |                                                | Cantidad por palé                                 | 96 pieza(s) |
|                                         |                                                | Cantidad por caja                                 | 2 pieza(s)  |



0731304329367



731304329367

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.