



## APC SRT3000RMXLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W



Marca : APC

Código del producto: SRT3000RMXLA

Nombre del producto : SRT3000RMXLA


APC SRT3000RMXLA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-20R, Conector: NEMA L5-30P, Tipo de serie de interfaz: RJ-45. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 454 Ah, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3,3 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778

| Características                             |                             | Batería                                           |                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Topología UPS *                             | Doble conversión (en línea) | Cartucho para batería de repuesto                 | APCRBC152                                                  |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *      | 3 kVA                       | Diseño                                            |                                                            |
| Potencia de salida *                        | 2700 W                      | Factor de forma *                                 | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre          |
| Forma de onda *                             | Seno                        | Capacidad del rack                                | 2U                                                         |
| Voltaje de entrada de operación (min) *     | 108 V                       | Longitud de cable                                 | 2,44 m                                                     |
| Voltaje de entrada de operación (max) *     | 150 V                       | Color del producto *                              | Negro                                                      |
| Frecuencia de entrada *                     | 40 - 70 Hz                  | Tipo de visualizador                              | LCD                                                        |
| Voltaje de operación de salida (min)        | 120 V                       | Indicadores LED                                   | Alarma, Estado                                             |
| Voltaje de operación de salida (max)        | 120 V                       | Código IP (International Protection)              | IP20                                                       |
| Frecuencia de salida                        | 50/60 Hz                    | Condiciones ambientales                           |                                                            |
| Índice de aumento de energía                | 340 J                       | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                                  |
| Factor de cima                              | 3:1                         | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -15 - 45 °C                                                |
| Apagado de emergencia                       | ✓                           | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95%                                                    |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 2%                          | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                                    |
| Nivel de ruido                              | 55 dB                       | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 3000 m                                                 |
| Protección de sobrecarga                    | ✓                           | Aprobaciones reguladoras                          |                                                            |
| Alarma(s) audibles                          | ✓                           | Certificados de conformidad                       | RoHS                                                       |
| Auto-rearranque                             | ✓                           | Certificación                                     | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778 |
| Puertos e Interfaces                        |                             | Contenido del embalaje                            |                                                            |
| Tipo de salida AC                           | NEMA 5-20R, NEMA L5-20R     | Cables incluidos                                  | Cable USB                                                  |
| Conector                                    | NEMA L5-30P                 | Guía de instalación rápida                        | ✓                                                          |
| Puerto USB                                  | ✓                           | Sostenibilidad                                    |                                                            |
| Interfaz en serie                           | ✓                           | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR                                                |
| Tipo de serie de interfaz                   | RJ-45                       | Peso y dimensiones                                |                                                            |
| SmartSlot                                   | ✓                           | Ancho                                             | 432 mm                                                     |
| Batería                                     |                             | Profundidad                                       | 635 mm                                                     |
| Tecnología de batería                       | Sealed Lead Acid (VRLA)     | Altura                                            | 85 mm                                                      |
| Capacidad de la batería                     | 454 Ah                      | Peso                                              | 31,3 kg                                                    |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa  | 3,3 min                     | Empaquetado                                       |                                                            |
| Tiempo típico de respaldo a media carga     | 10,3 min                    | soporte                                           | ✓                                                          |
| Vida útil de la batería (máx.)              | 5 año(s)                    | Fuente CD                                         | ✓                                                          |
| Batería hot-swap                            | ✓                           | Tarjeta de garantía                               | ✓                                                          |

| Batería                       |   | Empaquetado             |            |
|-------------------------------|---|-------------------------|------------|
| Prueba de baterías automática | ✓ | CD de software          | ✓          |
| Arranque en frío              | ✓ | Ancho del paquete       | 599 mm     |
|                               |   | Profundidad del paquete | 871 mm     |
|                               |   | Altura del paquete      | 246 mm     |
|                               |   | Peso del paquete        | 39,9 kg    |
|                               |   | Datos logísticos        |            |
|                               |   | Cantidad por palé       | 6 pieza(s) |



0731304323068



731304323068

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.