



APC SRT2200RMXLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2,2 kVA 1800 W

Marca : APC

Código del producto: SRT2200RMXLA

Nombre del producto : SRT2200RMXLA



APC SRT2200RMXLA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Potencia de salida: 1800 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Tipo de serie de interfaz: RJ-45. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 306 Ah, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3,3 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778




Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Cartucho para batería de repuesto	APCRBC141
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2,2 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	1800 W	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Forma de onda *	Seno	Capacidad del rack	2U
Voltaje de entrada de operación (min) *	108 V	Longitud de cable	1,83 m
Voltaje de entrada de operación (max) *	150 V	Color del producto *	Negro
Frecuencia de entrada *	40/70 Hz	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de operación de salida (min)	120 V	Indicadores LED	Alarma, Estado
Voltaje de operación de salida (max)	120 V	Código IP (International Protection)	IP20
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Condiciones ambientales	
Índice de aumento de energía	340 J	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Factor de cima	3:1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Apagado de emergencia	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	2%	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Nivel de ruido	55 dB	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Protección de sobrecarga	✓	Aprobaciones reguladoras	
Alarma(s) audibles	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Auto-rearranque	✓	Certificación	CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Tipo de salida AC	NEMA 5-20R, NEMA L5-20R	Cables incluidos	Cable USB
Conector	NEMA 5-20P	Guía de instalación rápida	✓
Puerto USB	✓	Sostenibilidad	
Interfaz en serie	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Tipo de serie de interfaz	RJ-45		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Puerto serial	1	Ancho	432 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Profundidad	584 mm
SmartSlot	✓	Altura	85 mm
		Peso	24,9 kg
Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Tornillos incluidos	✓
Capacidad de la batería	306 Ah	soporte	✓
Tiempo típico de respaldo a carga completa	3,3 min	Fuente CD	✓
Tiempo típico de respaldo a media carga	10,3 min	Tarjeta de garantía	✓
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	CD de software	✓
Batería hot-swap	✓	Ancho del paquete	599 mm
Prueba de baterías automática	✓	Profundidad del paquete	810 mm
Arranque en frío	✓	Altura del paquete	246 mm
		Peso del paquete	34 kg
		Datos logísticos	
		Cantidad por palé	12 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000



0731304323051



731304323051

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.