



APC BR1100M2-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,1 kVA 600 W 10 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: BR1100M2-LM

Nombre del producto : BR1100M2-LM

- Unidad Back UPS PRO BR 1100 VA, 10 tomas de salida, 2 puertos USB de carga, AVR, interfaz LCD, LAM
- Respaldo por baterías premium con protección contra sobretensiones para computadoras y dispositivos electrónicos de alto rendimiento
- Incluye: Cable coaxial, Cable USB, Manual del usuario
LCD, 1100 VA, 600W, 120V, 50/60 Hz, 10 x NEMA 5-15R, 1 x NEMA 5-15P, VRLA (16 h), USB 3.0, USB 3.0 Type C, LAN, Coaxial, 10.2 kg
APC BR1100M2-LM. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15P, Conector: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 16 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,83 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: DOE Battery Charger, FCC Part 15 Class B, NOM, TUV C-US, REACH

Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo de recarga de la batería	16 h
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,1 kVA	Batería hot-swap	✓
Potencia de salida *	600 W	Prueba de baterías automática	✓
Forma de onda *	Seno	Arranque en frío	✓
Voltaje de entrada de operación (min) *	88 V	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (max) *	147 V	Factor de forma *	Compacto
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Longitud de cable	1,83 m
Voltaje de operación de salida (min)	120 V	Color del producto *	Negro
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Tipo de visualizador	LCD
Máxima corriente	12 A	Indicadores LED	Fallo
Índice de aumento de energía	1080 J	Condiciones ambientales	
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Nivel de ruido	45 dB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 40 °C
Protección de sobrecarga	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Funciones de protección de sobrecarga	A/V, Coaxial, Módem, Red	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Alarma(s) audibles	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Altitud no operativa	0 - 3000 m
Libre de mantenimiento	✓	Aprobaciones reguladoras	
Puertos e Interfaces		Certificados de conformidad	RoHS
Tipo de salida AC	NEMA 5-15P	Certificación	DOE Battery Charger, FCC Part 15 Class B, NOM, TUV C-US, REACH
Conector	NEMA 5-15R	Contenido del embalaje	
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC	Cables incluidos	Coaxial, Cable USB
Número de tomas (Protección y batería auxiliar)	6	Manual de usuario	✓
Número de tomas (Protección)	4	Peso y dimensiones	
Puerto USB	✓	Ancho	100 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3	Profundidad	368 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Altura	260 mm
Batería		Peso	10,2 kg
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Empaquetado	
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Ancho del paquete	241 mm
		Profundidad del paquete	500 mm

Empaquetado

Altura del paquete	380 mm
Peso del paquete	11,8 kg



Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.