



APC SRT5KRMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 4,25 kVA 4250 W 4 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SRT5KRMXLT

Nombre del producto : SRT5KRMXLT



APC SRT5KRMXLT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 4,25 kVA, Potencia de salida: 4250 W. Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Conector: NEMA L6-30P, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 840 VAh, Voltaje de la pila: 192 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 3U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778



Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Tiempo de recarga de la batería	1,5 h
Capacidad de potencia de salida (VA) *	4,25 kVA	Batería hot-swap	✓
Potencia de salida *	4250 W	Prueba de baterías automática	✓
Forma de onda *	Seno	Arranque en frío	✓
Voltaje de entrada de operación (min) *	100 V	Cartucho para batería de repuesto	APCRBC140
Voltaje de entrada de operación (max) *	275 V	Diseño	
Frecuencia de entrada *	40 - 70 Hz	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Voltaje de operación de salida (min)	208 V	Capacidad del rack	3U
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Color del producto *	Negro
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Tipo de visualizador	LCD
Índice de aumento de energía	480 J	Indicadores LED	Alarma, Estado
Disipación del calor	1047 BTU/h	Código IP (International Protection)	IP20
Factor de cima	3:1	Condiciones ambientales	
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD)	2%	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Nivel de ruido	55 dB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Protección de sobrecarga	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Alarma(s) audibles	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Administración basada en web	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Auto-rearranque	✓	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Puertos e Interfaces		Aprobaciones regulatoras	
Tipo de salida AC	NEMA L6-20R, NEMA L6-30R	Certificados de conformidad	RoHS
Conector	NEMA L6-30P	Certificación	CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC		
Puerto USB	✓		

Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Interfaz en serie	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Peso y dimensiones	
Puerto serial	1	Ancho	432 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Profundidad	719 mm
Tecnología de cableado	10/100Base-T	Altura	130 mm
Dispositivo de apagado de emergencia	✓	Peso	55,8 kg
SmartSlot	✓	Empaquetado	
Batería		Ancho del paquete	610 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profundidad del paquete	960 mm
Capacidad de la batería	840 VAh	Altura del paquete	330 mm
Voltaje de la pila	192 V	Peso del paquete	68 kg
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Datos logísticos	
		Cantidad por palé	6 pieza(s)
		Periodo de garantía	3 año(s)



0731304301509



731304301509

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.