



APC SMC1500C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,44 kVA 900 W 8 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMC1500C

Nombre del producto : SMC1500C

APC SMC1500C. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,44 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,83 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CSA, CSA C22.2 No. 107.1, ENERGY STAR V1.0 (USA), FCC 15 B, ICES-003, UL 1778




Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Cartucho para batería de repuesto	RBC6
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,44 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	900 W	Factor de forma *	Torre
Forma de onda *	Seno	Longitud de cable	1,83 m
Voltaje de entrada de operación (min) *	85 V	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (max) *	136 V	Tipo de visualizador	LCD
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Condiciones ambientales	
Voltaje de operación de salida (min)	110 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de operación de salida (max)	127 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Índice de aumento de energía	680 J	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tiempo de espera (mín.)	6 ms	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Tiempo de espera (máx.)	10 ms	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	5%	Aprobaciones reguladoras	
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Nivel de ruido	45 dB	Certificación	CSA, CSA C22.2 No. 107.1, ENERGY STAR V1.0 (USA), FCC 15 B, ICES-003, UL 1778
Protección de sobrecarga	✓	Sostenibilidad	
Alarma(s) audibles	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Modos de alarma audibles	Alarma de batería baja	Peso y dimensiones	
Auto-rearranque	✓	Ancho	171 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad	439 mm
Tipo de salida AC	NEMA 5-15R	Altura	219 mm
Conector	NEMA 5-15P		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC	Peso	20,1 kg
Puerto USB	✓	Empaquetado	
Batería		Ancho del paquete	330 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profundidad del paquete	590 mm
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Altura del paquete	330 mm
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Peso del paquete	22,6 kg
Batería hot-swap	✓	Datos logísticos	
Arranque en frío	✓	Cantidad por palé	12 pieza(s)
		Otras características	
		Voltaje de salida	120 V



0731304322764



731304322764

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.