



## APC SMT1500C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,44 kVA 1000 W 8 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMT1500C

Nombre del producto : SMT1500C

APC SMT1500C. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,44 kVA, Potencia de salida: 1000 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,83 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: REACH




| Características                         |                                                                                           | Batería                                           |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Topología UPS *                         | Línea interactiva                                                                         | Prueba de baterías automática                     | ✓                 |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *  | 1,44 kVA                                                                                  | Arranque en frío                                  | ✓                 |
| Potencia de salida *                    | 1000 W                                                                                    | Diseño                                            |                   |
| Forma de onda *                         | Seno                                                                                      | Factor de forma *                                 | Torre             |
| Voltaje de entrada de operación (min) * | 75 V                                                                                      | Longitud de cable                                 | 1,83 m            |
| Voltaje de entrada de operación (max) * | 154 V                                                                                     | Color del producto *                              | Negro             |
| Frecuencia de entrada *                 | 50/60 Hz                                                                                  | Tipo de visualizador                              | LCD               |
| Voltaje de operación de salida (min)    | 110 V                                                                                     | Indicadores LED                                   | Estado            |
| Voltaje de operación de salida (max)    | 127 V                                                                                     | Condiciones ambientales                           |                   |
| Regulación automática de voltaje (AVR)  | ✓                                                                                         | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C         |
| Índice de aumento de energía            | 680 J                                                                                     | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -15 - 45 °C       |
| Tiempo de respuesta                     | 10 ms                                                                                     | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95%           |
| Filtro de ruido EMI/RFI                 | ✓                                                                                         | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%           |
| Nivel de ruido                          | 45 dB                                                                                     | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 3000 m        |
| Funciones de protección de poder        | Cortocircuito                                                                             | Altitud no operativa                              | 0 - 15000 m       |
| Alarma(s) audibles                      | ✓                                                                                         | Aprobaciones reguladoras                          |                   |
| Administración basada en web            | ✓                                                                                         | Certificados de conformidad                       | RoHS              |
| Modos de alarma audibles                | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga | Certificación                                     | REACH             |
| Auto-rearranque                         | ✓                                                                                         | Contenido del embalaje                            |                   |
| Puertos e Interfaces                    |                                                                                           | Cables incluidos                                  | RS-232, Cable USB |
| Tipo de salida AC                       | NEMA 5-15R                                                                                | Sostenibilidad                                    |                   |
| Cantidad de salidas AC                  | 8 salidas AC                                                                              | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR       |
| Puerto USB                              | ✓                                                                                         | Peso y dimensiones                                |                   |
| Interfaz en serie                       | ✓                                                                                         | Ancho                                             | 171 mm            |
|                                         |                                                                                           | Profundidad                                       | 439 mm            |

| Puertos e Interfaces            |                         | Peso y dimensiones                     |          |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------|
| SmartSlot                       | ✓                       | Altura                                 | 219 mm   |
| Batería                         |                         | Peso                                   | 24,6 kg  |
| Tecnología de batería           | Sealed Lead Acid (VRLA) | Empaquetado                            |          |
| Numero de baterías soportadas   | 1                       | Fuente CD                              | ✓        |
| Vida útil de la batería (máx.)  | 5 año(s)                | CD de software                         | ✓        |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h                     | Ancho del paquete                      | 330 mm   |
| Batería hot-swap                | ✓                       | Profundidad del paquete                | 590 mm   |
|                                 |                         | Altura del paquete                     | 330 mm   |
|                                 |                         | Peso del paquete                       | 27,2 kg  |
|                                 |                         | Datos logísticos                       |          |
|                                 |                         | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |



0731304322795



731304322795

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.