



APC BVX900L-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,9 kVA 480 W 6 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: BVX900L-LM

Nombre del producto : BVX900L-LM

APC BVX900L-LM. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,9 kVA, Potencia de salida: 480 W. Tipo de salida AC: Tipo B, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP20. Cables incluidos: Cable de alimentación de entrada



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,9 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	480 W	Factor de forma *	Compacto
Forma de onda *	Seno	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (min) *	89 V	Indicadores LED	✓
Voltaje de entrada de operación (max) *	145 V	Código IP (International Protection)	IP20
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Condiciones ambientales	
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 40 °C
Índice de aumento de energía	350 J	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tiempo de respuesta	6 ms	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Factor de potencia de entrada	0,53	Altitud no operativa	0 - 3000 m
Nivel de ruido	40 dB	Contenido del embalaje	
Protección de sobrecarga	✓	Cables incluidos	Cable de alimentación de entrada
Alarma(s) audibles	✓	Manual de usuario	✓
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Cambio de batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho	120 mm
Tipo de salida AC	Tipo B	Profundidad	355 mm
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC	Altura	160 mm
Batería		Peso	6 kg
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Empaquetado	
Capacidad de la batería	9 Ah	Ancho del paquete	197 mm
Voltaje de la pila	12 V	Profundidad del paquete	430 mm
		Altura del paquete	250 mm
		Peso del paquete	6,9 kg

Batería

Vida útil de la batería (máx.) 23 año(s)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.