

CyberPower PR1500RTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 1500 W 8 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: PR1500RTXL2U

Nombre del producto : PR1500RTXL2U

CyberPower PR1500RTXL2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, Potencia de salida: 1500 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de serie de interfaz: RS-232. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Batería hot-swap	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,5 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	1500 W	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Forma de onda *	Seno	Capacidad del rack	2U
Voltaje de entrada de operación (min) *	100 V	Longitud de cable	2,54 m
Voltaje de entrada de operación (max) *	125 V	Tipo de enfriamiento	Activo
Frecuencia de entrada *	47/63 Hz	Ventilador integrado	✓
Voltaje de operación de salida (min)	100 V	Color del producto *	Negro
Voltaje de operación de salida (max)	125 V	Tipo de visualizador	LCD
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Indicadores LED	✓
Índice de aumento de energía	2430 J	Condiciones ambientales	
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería)	4 ms	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Protección de sobrecarga	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Alarma(s) audibles	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Puertos e Interfaces		Aprobaciones regulatoras	
Tipo de salida AC	NEMA 5-15R	Certificados de conformidad	RoHS
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC	Contenido del embalaje	
Puerto USB	✓	Estante de montaje	✓
		Cables incluidos	RS-232, Cable USB
		Manual de usuario	✓

Puertos e Interfaces		Safety regulation & standards	
Interfaz en serie	✓	Seguridad	UL1778, cUL107.1, FCC Class B
Tipo de serie de interfaz	RS-232	Sostenibilidad	
Puerto - RS-232	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Peso y dimensiones	
Batería		Ancho	433 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profundidad	412 mm
Capacidad de la batería	9 Ah	Altura	86,5 mm
Voltaje de la pila	12 V	Peso	29,3 kg
Numero de baterías soportadas	4	Empaquetado	
Tiempo típico de respaldo a carga completa	6,5 min	Tornillos incluidos	✓
Tiempo típico de respaldo a media carga	17,9 min	Ancho del paquete	561,3 mm
Tiempo de recarga (90%)	3 h	Profundidad del paquete	619,8 mm
		Altura del paquete	274,3 mm
		Peso del paquete	36,8 kg
		Otras características	
		Tipo de batería	RB1290X4J



0649532620623



649532620623

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.