

CyberPower PR3000RT2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 3000 W 9 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: PR3000RT2U



Nombre del producto : PR3000RT2U

CyberPower PR3000RT2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 3000 W. Conector: NEMA 5-30P, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Certificados de conformidad: RoHS



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo típico de respaldo a carga completa	1,5 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	3 kVA	Tiempo típico de respaldo a media carga	5,5 min
Potencia de salida *	3000 W	Tiempo de recarga de la batería	3 h
Forma de onda *	Seno	Batería hot-swap	✓
Voltaje de entrada de operación (min) *	70 V	Cartucho para batería de repuesto	RB1290X4J
Voltaje de entrada de operación (max) *	155 V	Diseño	
Frecuencia de entrada *	47/63 Hz	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Voltaje de operación de salida (min)	100 V	Material de la carcasa	Metal
Voltaje de operación de salida (max)	120 V	Capacidad del rack	2U
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Longitud de cable	3 m
Regulación del voltaje de salida	5%	Color del producto *	Negro
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Tipo de visualizador	LCD
Máxima corriente	30 A	Indicadores LED	✓
Índice de aumento de energía	2430 J	Condiciones ambientales	
Tiempo de respuesta	4 ms	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Apagado de emergencia	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Nivel de ruido	57,5 dB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Alarma(s) audibles	✓	Aprobaciones reguladoras	
Modos de alarma audibles	Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Certificados de conformidad	RoHS
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Conector	NEMA 5-30P	Cables incluidos	Cable de alimentación de entrada
Cantidad de salidas AC	9 salidas AC		

Puertos e Interfaces		Safety regulation & standards	
Puerto USB	✓	Seguridad	UL1778, VCCI, FCC Class A
Interfaz en serie	✓	Peso y dimensiones	
Puerto serial	1	Ancho	434 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Profundidad	500 mm
Dispositivo de apagado de emergencia	✓	Altura	86 mm
Batería		Peso	34,7 kg
		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho del paquete	561,3 mm
Capacidad de la batería	9 Ah	Profundidad del paquete	619,8 mm
Voltaje de la pila	12 V	Altura del paquete	274,3 mm
Número de celdas de batería	4	Peso del paquete	38,3 kg



0649532620654



649532620654

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.