

CyberPower PR3000RTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2,7 kVA 2700 W 9 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: PR3000RTXL2U

Nombre del producto : PR3000RTXL2U

CyberPower PR3000RTXL2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2,7 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-30R, Conector: NEMA 5-30P, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 8,3 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: BSMI

Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo de recarga de la batería	3 h
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2,7 kVA	Batería hot-swap	✓
Potencia de salida *	2700 W	Cartucho para batería de repuesto	RBP0129
Forma de onda *	Seno	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (min) *	75 V	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Voltaje de entrada de operación (max) *	155 V	Material de la carcasa	Metal
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Capacidad del rack	2U
Voltaje de operación de salida (min)	110 V	Longitud de cable	3 m
Voltaje de operación de salida (max)	110 V	Ventilador integrado	✓
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Color del producto *	Negro
Regulación del voltaje de salida	5%	Tipo de visualizador	LCD
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Indicadores LED	✓
Índice de aumento de energía	2430 J	Condiciones ambientales	
Tiempo de respuesta	4 ms	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Factor de potencia de salida	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Apagado de emergencia	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Nivel de ruido	57,5 dB	Altitud de funcionamiento	3000 - 15000 m
Protección de sobrecarga	✓	Aprobaciones reguladoras	
Alarma(s) audibles	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Modos de alarma audibles	Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Certificación	BSMI
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Tipo de salida AC	NEMA 5-20R, NEMA L5-30R	Estante de montaje	✓
Conector	NEMA 5-30P	Cables incluidos	Cable de alimentación, De serie, Cable USB
Cantidad de salidas AC	9 salidas AC	Sostenibilidad	
Puerto USB	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Dispositivo de apagado de emergencia	✓	Peso y dimensiones	
Batería		Ancho	433 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profundidad	500 mm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	2 min	Altura	86,5 mm
Tiempo típico de respaldo a media carga	8,3 min	Peso	34,2 kg
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	560 mm
		Profundidad del paquete	620 mm

Empaquetado

Altura del paquete	275 mm
Peso del paquete	40,6 kg



0649532620661



649532620661

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.