

CyberPower OLS6KERT5U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 6000 W 9 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: OLS6KERT5U

Nombre del producto : OLS6KERT5U

CyberPower OLS6KERT5U. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 6000 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Terminal, Conector: C13 acoplador, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5,6 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 17,7 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Certificados de conformidad: CE, RoHS



Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Tiempo típico de respaldo a carga completa	5,6 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	6 kVA	Tiempo típico de respaldo a media carga	17,7 min
Potencia de salida *	6000 W	Tiempo de recarga de la batería	4 h
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Corriente de carga	4 A
Voltaje de entrada de operación (min) *	110 V	Batería hot-swap	✓
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V	Diseño	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Factor de forma *	Torre
Voltaje de operación de salida (min)	200 V	Material de la carcasa	Metal
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Capacidad del rack	5U
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Ventilador integrado	✓
Índice de aumento de energía	1335 J	Color del producto *	Negro
Disipación del calor	1777 BTU/h	Tipo de visualizador	LCD
Eficiencia (modo ECO)	98%	Condiciones ambientales	
Factor de potencia de entrada	0,99	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Factor de potencia de salida	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Factor de cima	3:1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Modo ECO	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Apagado de emergencia	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 1500 m
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	2%	Altitud no operativa	0 - 1500 m
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD)	1,5%	Aprobaciones reguladoras	
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Nivel de ruido	62 dB	Contenido del embalaje	
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Cables incluidos	Cable USB
Asa de transporte	✗		

Características		Contenido del embalaje	
Alarma(s) audibles	✓	Manual de usuario	✓
Modos de alarma audibles	Cambio de batería, Fallo, Alarma de sobrecarga	Sostenibilidad	
Puertos e Interfaces		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Tipo de salida AC		Peso y dimensiones	
Conector		Ancho	433 mm
Cantidad de salidas AC		Profundidad	661 mm
Puerto USB		Altura	213,5 mm
Puerto - RS-232		Peso	75 kg
Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería		Ancho del paquete	575 mm
		Profundidad del paquete	890 mm
		Altura del paquete	489 mm
		Peso del paquete	94 kg
		Tipo de embalaje	Caja



4711027791302

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.