CyberPower CP2000PFCRM2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2 kVA 1200 W 8 salidas AC





Marca : CyberPower

Código del producto: CP2000PFCRM2U

Nombre del producto : CP2000PFCRM2U

CyberPower CP2000PFCRM2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1200 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Accesibilidad para sustitución de batería: Usuario final, Capacidad de batería: 18000 mAh, Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA). Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Plástico. Certificados de conformidad: UL, cUL, RoHS

Características	
Topología UPS *	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2 kVA
Potencia de salida *	1200 W
Forma de onda *	Seno
Voltaje de entrada de operación (min) *	89 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	139 V
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	114 V
Voltaje de operación de salida (max)	126 V
Frecuencia de salida	60 Hz
Regulación de la frecuencia de salida	1 Hz
Regulación del voltaje de salida	5%
Regulación automática de voltaje (AVR)	✔
Máxima corriente	16,7 A
Índice de aumento de energía	1500 J
Tiempo de respuesta	8 ms
Disipación del calor	57,6 BTU/h
Número de fases de entrada	1
Número de fases de salida	1
Eficiencia	95%
Protección de sobrecarga	✔

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	NEMA 5-20R
Conector	NEMA 5-20P
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC
Puerto USB	✔
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tipo de puerto USB	USB Tipo B
Puerto serial	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2

Batería	
Accesibilidad para sustitución de batería	Usuario final
Capacidad de batería	18000 mAh
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)

Batería	
Capacidad de la batería	18 Ah
Voltaje de la pila	24 V
Numero de baterías soportadas	2
Número de baterías incluidas	2 pieza(s)
Tiempo típico de respaldo a carga completa	2,2 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	9 min
Vida útil de la batería (máx.)	6 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	8 h
Batería hot-swap	✔
Prueba de baterías automática	✔
Arranque en frío	✔
Cartucho para batería de repuesto	RB1290X2G

Diseño	
Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Material de la carcasa	Plástico
Capacidad del rack	2U
Color del producto *	Negro
Tipo de control	Botones
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Fallo

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Altitud no operativa	0 - 15239 m

Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	UL, cUL, RoHS

Peso y dimensiones	
Ancho	433 mm
Profundidad	274 mm
Altura	86 mm
Peso	13 kg



0649532938056



649532938056

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date