

CyberPower OLS1000 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 4 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: OLS1000

Nombre del producto : OLS1000

- Para aplicación empresarial
 - Ahorro en costes de electricidad
 - Vida de la batería ampliada
 - Tiempo de ejecución ampliable a través de EBM
 - Compatible con generador
- 1000VA, 900W, 4 x NEMA 5-15R Out

CyberPower OLS1000 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 4 salidas AC:

CyberPower OLS1000 es un UPS de alto rendimiento que ofrece una topología en línea de doble conversión, que proporciona una potencia perfecta de Onda Senoidal Pura para dispositivos de misión crítica como NAS y servidores, DVR / sistemas de vigilancia, transporte e infraestructura, y sistemas de emergencia. Por lo general, se integra en el entorno de back office, sala de servidores y centro de datos.



Características		Puertos e Interfaces	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Puertos de módem (RJ-11)	2
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Potencia de salida *	900 W	Dispositivo de apagado de emergencia	✓
Forma de onda *	Senoidal	Batería	
Voltaje de entrada de operación (min) *	80 V	Capacidad de la batería	7 Ah
Voltaje de entrada de operación (max) *	150 V	Voltaje de la pila	12 V
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Tiempo típico de respaldo a carga completa	5 min
Voltaje de operación de salida (min)	100 V	Tiempo típico de respaldo a media carga	15 min
Voltaje de operación de salida (max)	127 V	Tiempo de recarga de la batería	5 h
Índice de aumento de energía	440 J	Arranque en frío	✓
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería)	0 ms	Diseño	
Eficiencia (modo ECO)	95%	Factor de forma *	Torre
Factor de potencia de entrada	0,98	Material de la carcasa	Metal
Factor de potencia de salida	0,9	Longitud de cable	1,8 m
Factor de cima	3:1	Color del producto *	Negro
Modo ECO	✓	Tipo de visualizador	LCD
Apagado de emergencia	✓	Indicadores LED	Cambio de batería
Capacidad de sobrecarga (1 minuto)	120%	Condiciones ambientales	
Capacidad de sobrecarga (10 segundos)	120%	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Capacidad de sobrecarga - modo línea (1 minuto)	120%	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal)	3%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 90%
Distorsión Armónica Total (TDH) (carga no lineal)	5%	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 1500 m
Nivel de ruido	45 dB	Altitud no operativa	0 - 1500 m
Protección de sobrecarga	✓	Aprobaciones reguladoras	
Funciones de protección de sobrecarga	Línea de abonado digital (DSL, Digital Subscriber Line), Fax, Módem, Red, Teléfono	Certificación	NOM
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Contenido del embalaje	
Alarma(s) audibles	✓	Cables incluidos	Teléfono (RJ-11), Cable USB

Características		Peso y dimensiones	
Modos de alarma audibles	Suenan una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga, Cambio de batería	Ancho	151 mm
		Profundidad	394 mm
		Altura	225 mm
		Peso	13,1 kg
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Tipo de salida AC	NEMA 5-15R	Software incluido	PowerPanel
Conector	NEMA 5-15P	Ancho del paquete	241 mm
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Profundidad del paquete	510 mm
Puerto USB	✓	Altura del paquete	313 mm
Puerto - RS-232	1	Peso del paquete	14,6 kg
		Otras características	
		Voltaje nominal de entrada	120 V

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.