



## BenQ MW826STH Proyector de corto alcance 3500 lúmenes ANSI DLP WXGA (1280x800) Blanco

**Marca :** BenQ

**Código del producto:** 9H.JMW77.13L

**Nombre del producto :** MW826STH



BenQ MW826STH. Brillo de proyector: 3500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 6000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 10000 h. Distancia focal fija: 6,9 mm, Rango de apertura: 2,6 - 2,6, Tipo de zoom: Fijo. Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo



| Proyector                                        |                                                   | Conexión                                 |                            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla *           | 1778 - 3048 mm (70 - 120")                        | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1                          |
| Brillo de proyector *                            | 3500 lúmenes ANSI                                 | Wifi *                                   | ×                          |
| Tecnología de proyección *                       | DLP                                               | Medios de almacenaje                     |                            |
| Resolución original del proyector *              | WXGA (1280x800)                                   | Tarjeta de lectura integrada *           | ×                          |
| Razón de contraste (típica) *                    | 20000:1                                           | Características                          |                            |
| Relación de aspecto nativa *                     | 16:10                                             | Nivel de ruido (modo económico)          | 29 dB                      |
| Número de colores                                | 1,073 billones de colores                         | Exhibición en pantalla (OSD)             | ✓                          |
| Intervalo de escaneado horizontal                | 15 - 102 kHz                                      | Número de lenguajes OSD                  | 28                         |
| Intervalo de escaneado vertical                  | 23 - 120 Hz                                       | Nivel de ruido *                         | 33 dB                      |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide)     | -30 - 30°                                         | Multimedia                               |                            |
| Tamaño de matriz                                 | 1,65 cm (0.65")                                   | Altavoces incorporados *                 | ✓                          |
| Tipo de matriz                                   | DMD                                               | Potencia estimada RMS                    | 10 W                       |
| Fuente luminosa                                  |                                                   | Número de altavoces incorporados         | 1                          |
| Tipo de fuente luminosa *                        | Lámpara                                           | Diseño                                   |                            |
| Duración de la fuente luminosa *                 | 6000 h                                            | Posicionamiento de mercado *             | Presentación               |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 10000 h                                           | Tipo de producto *                       | Proyector de corto alcance |
| Potencia de la lámpara                           | 200 W                                             | Color del producto *                     | Blanco                     |
| Sistema de lentes                                |                                                   | Ubicación                                | Escritorio                 |
| Distancia focal fija                             | 6,9 mm                                            | Ranura para cable de seguridad           | ✓                          |
| Rango de apertura                                | 2,6 - 2,6                                         | Tipo de ranura de bloqueo del cable      | Kensington                 |
| Tipo de zoom                                     | Fijo                                              | Exhibición                               |                            |
| Compensar                                        | 105%                                              | Pantalla incorporada *                   | ×                          |
| Vídeo                                            |                                                   | Control de energía                       |                            |
| Señal analógica *                                | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM | Fuente de energía *                      | Corriente alterna          |

| Vídeo                             |                                            | Control de energía                                |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Formatos gráficos soportados      | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)       | Consumo energético *                              | 260 W             |
| Formato de vídeo soportado        | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | Consumo de energía (inactivo) *                   | 0,5 W             |
|                                   |                                            | Voltaje de entrada AC                             | 100-240 V         |
|                                   |                                            | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz        |
| Puertos e Interfaces              |                                            | Condiciones ambientales                           |                   |
| Tipo de conector HDMI             | De tamaño completo                         | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C         |
| Entrada de S-Video                | 1                                          | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C       |
| Cantidad de puertos USB 2.0       | 1                                          | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%          |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0  | 1                                          | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 10 - 90%          |
| Entrada de audio (L,R) *          | 1                                          | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 1499 m        |
| Tipo de serie de interfaz *       | RS-232                                     |                                                   |                   |
| Entrada de audio para PC          | ✓                                          |                                                   |                   |
| Salida de audio para PC           | ✓                                          |                                                   |                   |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) * | 3                                          |                                                   |                   |
| Número de puertos HDMI *          | 2                                          |                                                   |                   |
| Entrada de vídeo compuesto *      | 1                                          |                                                   |                   |
| Puerto DVI *                      | ✗                                          |                                                   |                   |
| Entrada de CA                     | ✓                                          |                                                   |                   |
| Conexión                          |                                            | Peso y dimensiones                                |                   |
| Smart TV *                        | ✗                                          | Ancho                                             | 296 mm            |
| Ethernet *                        | ✓                                          | Profundidad                                       | 239 mm            |
|                                   |                                            | Altura                                            | 120 mm            |
|                                   |                                            | Peso *                                            | 2,6 kg            |
|                                   |                                            | Contenido del embalaje                            |                   |
|                                   |                                            | Mando a distancia incluido *                      | ✓                 |
|                                   |                                            | Pilas incluidas                                   | ✓                 |
|                                   |                                            | Cables incluidos                                  | Corriente alterna |
|                                   |                                            | Manual de usuario                                 | ✓                 |



0840046043971



840046043971

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.