



## Dahua Technology AX30 router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

**Marca :** Dahua Technology

**Código del producto:** DH-AX30

**Nombre del producto :** AX30

Dahua Technology AX30. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 3000 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Número de flujos de datos: 2x2. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK



| Conexión WAN                                        |                                                                                      | Seguridad                                                |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ethernet WAN *                                      | ✓                                                                                    | Cortafuegos                                              | ✓                   |
| DSL WAN *                                           | ✗                                                                                    | Control parental                                         | ✓                   |
| Ranura para tarjeta SIM *                           | ✗                                                                                    | Traducción de direcciones de red (NAT)                   | ✓                   |
| Compatible con módem USB 3G / 4G *                  | ✗                                                                                    | Protocolos                                               |                     |
| Tipo de conexión WAN                                | RJ-45                                                                                | DHCP, cliente                                            | ✓                   |
| Características de LAN inalámbrico                  |                                                                                      | DHCP, servidor                                           | ✓                   |
| Banda Wi-Fi *                                       | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)                                                        | Diseño                                                   |                     |
| Estándar Wi-Fi *                                    | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   | Color del producto                                       | Negro               |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *        | 3000 Mbit/s                                                                          | Montaje de pared                                         | ✓                   |
| Wi-Fi estándares                                    | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Luz de indicación                                        | ✓                   |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s                                                                           | Tipo de producto *                                       | Router de sobremesa |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2402 Mbit/s                                                                          | Contenido del embalaje                                   |                     |
| Cantidad de canales                                 | 165 canales                                                                          | Cables incluidos                                         | LAN (RJ-45)         |
| Distancia entre canales                             | 160 MHz                                                                              | Adaptador AC incluido                                    | ✓                   |
| Conexión                                            |                                                                                      | Guía de configuración rápida                             | ✓                   |
| Ethernet *                                          | ✓                                                                                    | Antena                                                   |                     |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN *                     | Gigabit Ethernet                                                                     | Diseño de la antena *                                    | Externo             |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos   | 10,100,1000 Mbit/s                                                                   | Tipo de antena                                           | 2x2                 |
| Tecnología de cableado                              | 10/100/1000Base-T(X)                                                                 | Ganancia de la antena (max)                              | 5 dBi               |
| Selección automática de canal                       | ✓                                                                                    | Cantidad de antenas                                      | 4                   |
| DNS dinámico                                        | ✓                                                                                    | Características                                          |                     |
|                                                     |                                                                                      | Memoria interna                                          | 256 MB              |
|                                                     |                                                                                      | Número de dispositivos conectados simultáneamente (máx.) | 128                 |
|                                                     |                                                                                      | Firmware actualizable                                    | ✓                   |
|                                                     |                                                                                      | Control de energía                                       |                     |
|                                                     |                                                                                      | Alimentación *                                           | CC                  |
|                                                     |                                                                                      | Voltaje de salida                                        | 12 V                |
|                                                     |                                                                                      | Corriente de salida                                      | 1,5 A               |
|                                                     |                                                                                      | Consumo energético                                       | 18 W                |
|                                                     |                                                                                      | Adaptador de energía externo                             | ✓                   |

| Conexión                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Condiciones ambientales                           |             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Receptor de sensibilidad      | 5 GHz 11ac VHT80_MCS0: -89 dbm 11ac VHT80_MCS9: -62 dbm 11ax VHT160_MCS0: -88 dbm 11ax VHT160_MCS11: -55 dbm 11ax HE80_MCS0: -89 dbm 11ax HE80_MCS11: -59 dbm 11ax HE160_MCS0: -85 dbm 11ax HE160_MCS11: -55 dbm 2.4 GHz 11n HT20_MCS0: -95 dbm 11n HT20_MCS7: -75 dbm 11n HT40_MCS0: -92 dbm 11n HT40_MCS7: -72 dbm 11ax HE20_MCS0: -95 dbm 11ax HE20_MCS11: -65 dbm 11ax HE40_MCS0: -92 dbm 11ax HE40_MCS11: -62 dbm | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95%    |
|                               | Peso y dimensiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |             |
|                               | Ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150,1 mm                                          |             |
|                               | Profundidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 262,2 mm                                          |             |
|                               | Altura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184,5 mm                                          |             |
|                               | Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 360 g                                             |             |
|                               | Empaquetado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |             |
|                               | Ancho del paquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 295 mm                                            |             |
| Profundidad del paquete       | 470 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |             |
| Altura del paquete            | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |             |
| Peso del paquete              | 860 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |             |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |             |
| Otras características         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |             |
| Ancho de banda (primera)      | 2,472 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |             |
| Ancho de banda (segunda)      | 5,33 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |             |
| Ancho de banda (tercio)       | 5,835 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |             |

| Características de administración |     |
|-----------------------------------|-----|
| Administración basada en web      | ✓   |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | ✓   |
| Botón de restaurar                | ✓   |
| Seguridad por pulsador WPS        | ✓   |
| Tecnología Intelligent Mesh       | ✓   |
| Tecnología MU-MIMO                | ✓   |
| MIMO                              | ✓   |
| Número de flujos de datos         | 2x2 |

| Seguridad                          |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2-PSK, WPA3-PSK |



6923172599155

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.