



## Dahua Technology AC12 router inalámbrico Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

**Marca :** Dahua Technology

**Código del producto:** DH-AC12

**Nombre del producto :** AC12

Dahua Technology AC12. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1200 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WEP, WPA, WPA2. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro



| Conexión WAN                                        |                                                                                                                                                        | Seguridad                                                |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Ethernet WAN *                                      | ✓                                                                                                                                                      | Traducción de direcciones de red (NAT)                   | ✓                   |
| DSL WAN *                                           | ✗                                                                                                                                                      | <b>Protocolos</b>                                        |                     |
| Ranura para tarjeta SIM *                           | ✗                                                                                                                                                      | DHCP, cliente                                            | ✓                   |
| Compatible con módem USB 3G / 4G *                  | ✗                                                                                                                                                      | DHCP, servidor                                           | ✓                   |
| Tipo de conexión WAN                                | RJ-45                                                                                                                                                  | <b>Diseño</b>                                            |                     |
| Características de LAN inalámbrico                  |                                                                                                                                                        | Color del producto                                       | Negro               |
| Banda Wi-Fi *                                       | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)                                                                                                                          | Montaje de pared                                         | ✓                   |
| Estándar Wi-Fi *                                    | Wi-Fi 5 (802.11ac)                                                                                                                                     | Luz de indicación                                        | ✓                   |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *        | 1200 Mbit/s                                                                                                                                            | Tipo de producto *                                       | Router de sobremesa |
| Wi-Fi estándares                                    | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)                                                                                       | Contenido del embalaje                                   |                     |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s                                                                                                                                             | Cables incluidos                                         | LAN (RJ-45)         |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s                                                                                                                                             | Adaptador AC incluido                                    | ✓                   |
| Cantidad de canales                                 | 165 canales                                                                                                                                            | Manual de usuario                                        | ✓                   |
| Distancia entre canales                             | 80 MHz                                                                                                                                                 | Guía de configuración rápida                             | ✓                   |
| Conexión                                            |                                                                                                                                                        | Antena                                                   |                     |
| Ethernet *                                          | ✓                                                                                                                                                      | Diseño de la antena *                                    | Externo             |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN *                     | Ethernet                                                                                                                                               | Ganancia de la antena (max)                              | 5 dBi               |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos   | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                                                                     | Cantidad de antenas                                      | 4                   |
| Tecnología de cableado                              | 10/100/1000Base-T(X)                                                                                                                                   | Características                                          |                     |
| Estándares de red                                   | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u                                           | Memoria interna                                          | 64 MB               |
| Selección automática de canal                       | ✓                                                                                                                                                      | Número de dispositivos conectados simultáneamente (máx.) | 32                  |
| DNS dinámico                                        | ✓                                                                                                                                                      | Firmware actualizable                                    | ✓                   |
| Traspase VPN                                        | ✓                                                                                                                                                      | Control de energía                                       |                     |
| Receptor de sensibilidad                            | 5GHz 11ac VHT80_MCS0: -89dbm<br>11ac VHT80_MCS9: -62dbm 2.4GHz 11n HT20_MCS0: -95dbm 11n HT20_MCS7: -75dbm 11n HT40_MCS0: -92dbm 11n HT40_MCS7: -72dbm | Alimentación *                                           | CC                  |
|                                                     |                                                                                                                                                        | Voltaje de salida                                        | 12 V                |
|                                                     |                                                                                                                                                        | Corriente de salida                                      | 1 A                 |
|                                                     |                                                                                                                                                        | Consumo energético                                       | 12 W                |
|                                                     |                                                                                                                                                        | Adaptador de energía externo                             | ✓                   |
|                                                     |                                                                                                                                                        | Condiciones ambientales                                  |                     |
|                                                     |                                                                                                                                                        | Intervalo de temperatura operativa                       | 0 - 40 °C           |

| Puertos e Interfaces                       |                                         | Condiciones ambientales                           |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos * | 4                                       | Intervalo de temperatura de almacenaje            | 20 - 70 °C |
| Puerto USB *                               | ✗                                       | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90%    |
| Enchufe de entrada de CC                   | ✓                                       | Peso y dimensiones                                |            |
| Características de administración          |                                         | Ancho                                             | 147,4 mm   |
| Administación basada en web                | ✓                                       | Profundidad                                       | 222 mm     |
| Calidad de servicio (QoS) soporte          | ✓                                       | Altura                                            | 188,4 mm   |
| Tecnología MU-MIMO                         | ✓                                       | Peso                                              | 310 g      |
| MIMO                                       | ✓                                       | Empaquetado                                       |            |
| Seguridad                                  |                                         | Ancho del paquete                                 | 260 mm     |
| Algoritmos de seguridad soportados         | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WEP, WPA, WPA2 | Profundidad del paquete                           | 300 mm     |
| Control parental                           | ✓                                       | Altura del paquete                                | 70 mm      |
| Registro de eventos en sistema             | ✓                                       | Número de productos incluidos                     | 1 pieza(s) |
|                                            |                                         | Otras características                             |            |
|                                            |                                         | Ancho de banda (primera)                          | 2,484 GHz  |
|                                            |                                         | Ancho de banda (segunda)                          | 5,85 GHz   |



6923172557315

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.