



Fujitsu FI-7700 Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) 600 x 600 DPI A3 Negro, Blanco



Marca : Fujitsu

Código del producto: CG01000-293501

Nombre del producto : FI-7700

ADF/Flatbed, 50,8 x 69 mm - 304,8 x 431,8 mm, 2x CCD, 600dpi, USB 3.1, 35kg

Fujitsu FI-7700. Tamaño máximo de escaneado: 304,8 x 431,8 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de salida de color: 24 bit. Tipo de escaneado: Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder), Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Triple CCD, Ciclo de trabajo diario (max): 44000 páginas, Fuentes de luz: White LED (6x). Capacidad del alimentador automático de documentos: 300 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3, Tipos de media soportados de escaneo: Sobres, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel fino, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A3, A3+, A4, A5, A6, A7, A8

Exploración		Dirección de papel	
Tamaño máximo de escaneado *	304,8 x 431,8 mm	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	ISO tamaño de serie A (A0...A9)	A3, A3+, A4, A5, A6, A7, A8
Escáner a color	✓	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	20 - 413 g/m ²
Escaneado dúplex *	✓	Tamaño máximo de escaneado (ADF)	304,8 x 431,8 mm
Profundidad de salida de color	24 bit	Tamaño de escaneado ADF (mínimo)	50,8 x 69 mm
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Puertos e Interfaces	
Profundidad de salida monocroma	1 bit	Puerto USB *	✓
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	100 ppm	Versión USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Velocidad de escaneado en plano (b/n, A4)	0,6 seg/página	Interfaz estándar	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Velocidad de escaneado en plano (b/w, A3)	0,6 seg/página	Control de energía	
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)	200 ipm	Tipo de fuente de alimentación *	Corriente alterna
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4)	200 ipm	Consumo energético	64 W
Velocidad de escaneado (b/n, baja res., A4)	0,6 seg/página	Voltaje de entrada	100 - 240 V
Velocidad de escaneado (color, baja res., A4)	0,6 seg/página	Peso y dimensiones	
Modos de color de escaneado Negro / blanco	Escala de grises, Monocromo	Ancho	700 mm
Diseño		Profundidad	500 mm
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Altura	345 mm
Color del producto *	Negro, Blanco	Peso	35 kg
Pantalla	LCD	Contenido del embalaje	
Pantalla incorporada *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, USB
Desempeño		Adaptador AC incluido	✓
Tipo de sensor *	Triple CCD	Controladores incluidos	✓
Fuentes de luz	White LED (6x)	Sostenibilidad	
Ciclo de trabajo diario (max) *	44000 páginas	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Controladores de escaneado	ISIS, TWAIN		
Capacidad de la entrada			
Capacidad del alimentador automático de documentos	300 hojas		

Dirección de papel		Requisitos del sistema	
Tipos de media soportados de escaneo	Sobres, Papel normal, Tarjeta de plástico, Papel fino	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Otras características			
		Certificados de conformidad	RoHS
		Color de fondo seleccionable	✓
		Colores de fondo	Negro, Blanco

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.