



DELL PowerEdge T360 servidor 480 GB Torre (4,5U) Intel Xeon 6 6357P 3 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 600 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
T360271_6357P116

Nombre del producto :
PowerEdge T360

DELL PowerEdge T360. Familia de procesador: Intel Xeon 6, Frecuencia del procesador: 3 GHz, Modelo del procesador: 6357P, Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 600 W. Tipo de chasis: Torre (4,5U)



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Familia de procesador *	Intel Xeon 6	Puerto serial	1
Modelo del procesador *	6357P	Número de cables de alimentación	2
Frecuencia del procesador *	3 GHz	Ranuras de expansión	
Frecuencia del procesador turbo	5,4 GHz	Ranuras x4 PCI Express	2
Núcleos de rendimiento	8	Diseño	
Número de núcleos de procesador	8	Tipo de chasis *	Torre (4,5U)
Caché del procesador	24 MB	Color del producto	Negro
Número de procesadores instalados	1	Bisel	✓
Potencia de diseño térmico (TDP)	80 W	Desempeño	
System bus data transfer rate	16 GT/s	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 16G
Número de hilos de ejecución	16	Software	
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR5-SDRAM	Sistema operativo instalado *	✗
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador	4800 MHz	Sistemas operativos compatibles *	
Memoria		Canonical Ubuntu Server LTS	
Memoria interna *	16 GB	Microsoft Windows Server with	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Hyper-V Red Hat Enterprise Linux	
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	SUSE Linux Enterprise Server	
Ranuras de memoria	4x DIMM	VMware ESXi	
ECC	✓	Control de energía	
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Memoria interna máxima *	128 GB	Fuente de alimentación *	600 W
Medios de almacenaje		Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200 - 240 V
SDD, capacidad	480 GB	Longitud del cable	3 m
Interfaces del SDD	SATA III		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"	Conector 1 del cable de alimentación	NEMA 5-15P
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	3.5"	Conector 2 del cable de alimentación	C13 acoplador
Número de unidades SSD compatibles	8	Corriente del cable de alimentación	15 A
Compatibilidad con RAID *	✗	Condiciones ambientales	
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tipo de unidad óptica *	✗	Altitud de funcionamiento	0 - 2048 m
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido	✓	Aprobaciones reguladoras	
Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento	2.5" - 3.5"	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Conexión		Huella de carbono	
Controlador LAN	Broadcom 5720	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1409
Ethernet	✓	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	1213
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	295,89
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	154,99
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	929,94
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	28,18
Cantidad de puertos USB 2.0	3	Versión de PAIA	PAIA 1.4.0, 2024
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4	Peso y dimensiones	
		Ancho	175 mm
		Profundidad	581,1 mm
		Contenido del embalaje	
		Contenido del paquete	European Power Cord 220V
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512e
		Carga de trabajo de destino	Read Intensive (RI)



0884116693604



884116693604

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.