



## TP-Link IES206GPP switch Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

**Marca :** TP-Link

**Código del producto:** IES206GPP

**Nombre del producto :** IES206GPP

TP-Link IES206GPP. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 12 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 12 - 57 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared, Montaje en rack



| Características de administración                           |                                                                                                           | Diseño                                                                                  |                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tipo de interruptor *                                       | Gestionado                                                                                                | Color del producto                                                                      | Negro               |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                                                           | Montaje de pared                                                                        | ✓                   |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 4                                                                                                         | Montaje en carril DIN                                                                   | ✓                   |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                            | Desempeño                                                                               |                     |
| Combo SFP Cantidad de puertos                               | 1                                                                                                         | Sin ventilador                                                                          | ✓                   |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP                          | 1                                                                                                         | Control de energía                                                                      |                     |
| Conexión                                                    |                                                                                                           | Fuente de energía *                                                                     | DC/PoE              |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x | Suministro de energía redundante (RPS), soporte                                         | ✓                   |
|                                                             |                                                                                                           | Voltaje de entrada DC                                                                   | 12 - 57 V           |
|                                                             |                                                                                                           | Alimentación a través de Ethernet (PoE)                                                 |                     |
| Soporte 10G *                                               | ✗                                                                                                         | Energía sobre Ethernet (PoE) *                                                          | ✓                   |
| Espejo de puertos                                           | ✓                                                                                                         | Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)     | PoE+, PoE++ (4PPoE) |
| Soporte de control de flujo                                 | ✓                                                                                                         | Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos                         | 3                   |
| Adición de vínculos                                         | ✓                                                                                                         | Número de puertos de PoE (alimentación a través de Ethernet) de 4 pares o 4PPoE (PoE++) | 1                   |
| Control de transmisión de tormentas                         | ✓                                                                                                         | Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)                          | 30 W                |
| Auto MDI / MDI-X                                            | ✓                                                                                                         | Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto                                         | 120 W               |
| Protocolo de árbol de expansión                             | ✓                                                                                                         |                                                                                         |                     |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos           | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                        |                                                                                         |                     |
| Auto-negociación                                            | ✓                                                                                                         |                                                                                         |                     |

| Transmisión de datos       |               | Condiciones ambientales                           |               |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Capacidad de conmutación * | 12 Gbit/s     | Intervalo de temperatura operativa                | -40 - 75 °C   |
| Tasa de reenvío            | 8,93 Mpps     | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 85 °C   |
| Tabla de direcciones MAC * | 8000 entradas | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95%       |
| Guardar y remitir          | ✓             | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 95%       |
| Jumbo Frames, soporte      | ✓             |                                                   |               |
| Tramas Jumbo               | 15000         |                                                   |               |
| Seguridad                  |               | Peso y dimensiones                                |               |
| Características de DHCP    | DHCP client   | Ancho                                             | 155 mm        |
| IGMP                       | ✓             | Profundidad                                       | 120 mm        |
| Funciones de multidifusión |               | Altura                                            | 60 mm         |
| Multidifusión, soporte     | ✓             | Contenido del embalaje                            |               |
| Diseño                     |               | Guía de configuración rápida                      | ✓             |
| Montaje en rack *          | ✓             | Aprobaciones reguladoras                          |               |
|                            |               | Certificación                                     | FCC, CE, RoHS |



1210002602051



0840460600927



840460600927

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.