



TP-Link TL-SG2210P Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG2210P V3

Nombre del producto : TL-SG2210P



20 Gbps, 14.9 Mbps, 100-240 V, 50/60 Hz, 8x 10/100/100 Mbps RJ45, 2x 1000 Mbps SFP, Sin ventiladores TP-Link TL-SG2210P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Soporte SSH/SSL	✓
Capa del interruptor	L2	Protección y filtrado BPDU	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Funciones de multidifusión	
Administración basada en web	✓	Multidifusión, soporte	✓
MIB, soporte	✓	Diseño	
Puertos e Interfaces		Color del producto	Negro
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Indicadores LED	Enlace, PoE, Poder
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Desempeño	
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Puertos de canal de fibra	2	Sin ventilador	✓
Conector fibra óptica	SFP	Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Puerto de consola	RJ-45		
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Fuente de energía *	Corriente alterna
Soporte 10G *	✗	Fuente de alimentación incluida *	✓
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10BASE-T	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Espejeo de puertos	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Soporte de control de flujo	✓	Consumo de energía (max)	75,3 W
Adición de vínculos	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Control de transmisión de tormentas	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Limitar tasa	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8

Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Protocolo de árbol de expansión	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE)	58 W
Soporte VLAN	✓	Presupuesto	
Funciones de LAN virtual	MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Condiciones ambientales	
Número de VLANs	4000	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Fibra óptica		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-X, 100BASE-FX	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tipo de fibra	Multimodo	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Ancho	209 mm
Tasa de reenvío	14,88 Mpps	Profundidad	126 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Altura	26 mm
Número de colas	4	Contenido del embalaje	
Jumbo Frames, soporte	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Tramas Jumbo	9000	Guía de configuración rápida	✓
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB	Empaquetado	
Seguridad		Ancho del paquete	240 mm
Características de DHCP	DHCP client, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Profundidad del paquete	315 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Altura del paquete	70 mm
IGMP	✓	Peso del paquete	1,25 kg
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SSH, SSH-2	Aprobaciones reguladoras	
MAC, filtro de direcciones	✓	Certificación	CE, FCC, RoHS
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



6935364022013



0690338941702



690338941702



6935364030704

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.